

АКВАПАНЕЛЬ®

Армирующая лента (10 см)

Лента армирующая для швов
щелочестойкая



Описание

АКВАПАНЕЛЬ® Армирующая лента (10 см) представляет собой стекловолоконную ленту с щелочестойким покрытием. Используется для армирования стыков плиты при обшивке стен, потолков и полов (только АКВАПАНЕЛЬ® Основания пола под плитку).

Применение

Заполните швы подходящей шпаклевочной смесью на цементной основе для заделки стыков между цементными плитами АКВАПАНЕЛЬ® (для плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя, Наружная, Скайлайт) или плиточным клеем (АКВАПАНЕЛЬ® Основание пола под плитку) и установите АКВАПАНЕЛЬ® Армирующая лента (10 см).

Упаковка и хранение

100 мм × 50 м — 12 рулонов/коробка. Хранить в сухом месте и беречь от влаги.

Технические характеристики

Наименование показателя	Значение
Вес / единица площади	ок. 160 г/м ²
Размер ячейки мм.	4 × 4
Начальная прочность на разрыв	ок. 2200 Н/5 см
Толщина мм.	0,5
Ширина см.	10
Длина м.	50
Цвет	синий

Адрес:

г.Ташкент, ул. Шахрисабз 2, Tower 2, 5 этаж

Контакты:

+998 78 150 11 59

+998 78 150 11 60

+998 78 150 11 61

КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по расходу, количеству и применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.