



PRESTATIEVERKLARING

Nr. KNHFEQJZ_13+60_2016-09-01

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **KNHFEQJZ – Knauf InTherm PUR 13+60**
2. Beoogde gebruik(en): **Binnenisolatie**
3. Fabrikant: **Knauf B.V, Mesonweg 8-12, 3542 AL Utrecht
Tel. +31 (0)30-2473311, fax +31 (0)30-2409690, e-mail info@knauf.nl**
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 3 voor het brandgedrag
Systeem 4 voor de andere essentiële kenmerken**
- 6a: Geharmoniseerde norm: **EN 13950:2014**
Aangemelde instantie(s): **NB 1173 voor het brandgedrag**
7. Aangegeven prestatie(s)

Essentiële kenmerken		Prestaties
Brandgedrag	R2F	B-s1,d0
Breuklast (dwars / langs)		voldoet
Waterdampdoorlatendheid	μ	Gipsplaat: 10 / PUR: 60 (EN ISO 10456)
Warmteweerstand	R	2,78 m ² .K/W
Weerstand tegen stootbelasting		NPD
Isolatie tegen rechtstreeks luchtgeluid*		NPD
Geluidsabsorptie	α	NPD
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen		NPD
<i>* Deze essentiële kenmerken zijn systeemafhankelijk en worden op basis van de toepassing in de documentatie van de fabrikant opgenomen</i>		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder exclusieve verantwoordelijkheid van de hierbovenvermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

R.H.M. van Groningen
algemeen directeur



(handtekening)

Utrecht, 06-04-2020
(plaats en datum afgifte)