


Producent/leverandør-erklæring – DGNB2025 2.0.1

Skabelon til producenterklæring udformet af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, version 1.1

Indikator 2 - Maling, grunder og spartel til overfladefinish

Producent / Leverandør:	Knauf		
Produkt:	Fill & Finish Light		
Ansvarlig person:	Jørgen Sloth Nielsen		
Telefonnr:	+45 96573030	E-mail:	kundeservice-dk@knauf.com
Underskrift:		Dato:	08-04-2026

Dette dokument kan udfyldes digitalt. Både fysisk og digital underskrift accepteres.

Bemærk: Omfatter maling, grunder og spartelmasser anvendt overfladekvalitet (typisk kaldt f.eks. rulle-, sprøjte- eller håndspartel i kvaliteter som fin, mellemfin, let grov eller grov). Udendørs omfatter kun maling. I. Mørtler til gulve og vægge, som f.eks. afretningslag til vægge eller gulve ligger i indikator 8. I tabel: (X) er alternativ opfyldelse af kvalitetstrin 4.

Krav afhænger af om produktet er anvendt indendørs eller udendørs. Anvendelse i det faktiske byggeri er uafhængig af producentens beskrivelse. Den faktiske anvendelse bruges til evaluering. Krav til afgangning afhænger af anvendelse og mulighed for afgangning til indeklima. Hvis der ikke er mulighed for afgangning til indeklimaet, så bortfalder kravet om afgangning i tabellen nedenfor.

Produktdata (Forventet anvendelse)

Parameter	Specifik beskrivelse	Produktdata
Anvendelsessted	Er produktet designet til at blive anvendt indendørs eller udendørs?	Indendørs

Lilla felter skal udfyldes (anvend drop-down menu i word)

Det bemærkes at der findes vejledning i DGNB-manual. Yderligere vejledning findes ved support (kun for medlemmer). Begge kan findes på www.rfbb.dk.

Kravstype	Delkrav	Delkrav opfyldt	Kvalitetstrin 3 25 point	Kvalitetstrin 4 70 point	Ekstra point + 25 point
Mærkning	Indendørs: Miljømærke ELLER Indeklimamærke Udendørs: Vandbaseret OG VOC-indhold < 40 g/L	Ja (indeklima)	X		
Mærkning	Indendørs: Miljømærke OG Indeklimamærke (undtagelse gulvmaling: Indeklima- eller miljømærke) Udendørs: Vandbaseret OG VOC-indhold < 40 g/L OG biocidfri	Nej		X	
Alternativ (Indhold)	VOC-indhold < 700 ppm (mg/kg) SVOC-indhold < 500 ppm (mg/kg) Konserveringsmiddel- og biocidfri.	Nej		(X)	
REACH og fareprofil	< 0,1 % SVHC samt < 0,1 % CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1	Ja			X
Produktion	PFAS ikke tilsat produkt under produktion	Ja			X
Afgangning (kammer)	Formaldehyd < 0,06 mg/m ³ Carcinogene (1A/1B) < 0,001 mg/m ³	Ja			X
Alle krav til kvalitetstrin opfyldt?			Ja	Nej	Ja

Krav til dokumentation:

Der skal vedlægges sikkerhedsdatablad (SDS) (max. 3 år gammelt ved produktets anvendelse). For indeklima- eller miljømærkning: Der kan vedlægges kopi af certifikat eller dateret teknisk- eller produkt-datablad (TDS, PDS) (max. 3 år gammelt) med reference til mærkning. Ikke alle mærker eller grader af mærker accepteres. Alternativt kan denne erklæring udgøre dokumentation.

DGNB og Rådet for Bæredygtigt Byggeri forbeholder sig ret til at kontakte producent/leverandør ift. dokumentation af erklærede krav (stikprøvekontrol).