

Memoria Descriptiva

SMART ACOUSTIK 7

Trasdosado indirecto y tabiquería interior

M2. ___ Aislamiento termo-acústico en formato panel **colocado en entramado metálico**, a base de lana mineral de roca **SMART ACOUSTIK 7** fabricada con E-Technology, ligante de base vegetal sin formaldehídos ni fenoles añadidos, según norma EN 13162, con certificado de Calidad de Aire Interior EUROFINS GOLD y sello DECLARE, de **(40/50/60/80/100/120)** mm de espesor nominal, dimensiones de 600x1000 mm, resistencia térmica de **(1,15/1,45/1,75/2,35/2,90/3,50)** m².K/W y conductividad térmica de 0,034 W/mK.

Trasdosado directo

M2. ___ Aislamiento termo-acústico en formato panel **fijado mediante adhesivo a muro de soporte**, a base de lana mineral de roca **SMART ACOUSTIK 7** fabricada con E-Technology, ligante de base vegetal sin formaldehídos ni fenoles añadidos, según norma EN 13162, con certificado de Calidad de Aire Interior EUROFINS GOLD y sello DECLARE, de **(40/50/60/80/100/120)** mm de espesor nominal, dimensiones de 600x1000 mm, resistencia térmica de **(1,15/1,45/1,75/2,35/2,90/3,50)** m².K/W y conductividad térmica de 0,034 W/mK.

Falsos techos

M2. ___ Aislamiento termo-acústico en formato panel **colocado en entramado metálico de falso techo**, a base de lana mineral de roca **SMART ACOUSTIK 7** fabricada con E-Technology, ligante de base vegetal sin formaldehídos ni fenoles añadidos, según norma EN 13162, con certificado de Calidad de Aire Interior EUROFINS GOLD y sello DECLARE, de **(40/50/60/80/100/120)** mm de espesor nominal, dimensiones de 600x1000 mm, resistencia térmica de **(1,15/1,45/1,75/2,35/2,90/3,50)** m².K/W y conductividad térmica de 0,034 W/mK.

Fachada ventilada

M2. ___ Aislamiento termo-acústico en formato panel **para aplicación en fachada ventilada (Sistema Rainproof A2) fijado a muro de soporte mediante fijaciones mecánicas de polipropileno INCO I/INCO II según espesor de aislamiento, recubierto por membrana impermeable Homeseal LDS 0,02 UV y con juntas selladas mediante cinta adhesiva Homeseal UV Tape**, a base de lana mineral de roca **SMART ACOUSTIK 7** fabricada con E-Technology, ligante de base vegetal sin formaldehídos ni fenoles añadidos, según norma EN 13162, con certificado de Calidad de Aire Interior EUROFINs GOLD y sello DECLARE, de **(40/50/60/80/100/120)** mm de espesor nominal, dimensiones de 600x1000 mm, resistencia térmica de **(1,15/1,45/1,75/2,35/2,90/3,50)** m².K/W y conductividad térmica de 0,034 W/mK.