



AMF THERMATEX® Aquatec



- AMF THERMATEX® Aquatec е оптимално решение за помещения с висока влажност до 100% RH. Паното предлага отлично звукопоглъщане и възможност за почистване с вода под налягане. Неговият висококачествен дизайн го прави идеално решение за среда с хигиенни изисквания и в здравеопазването.
- Отличен коефициент на звукопоглъщане (0.90 α_w)
- Висок коефициент на светлоотражение (86%)
- ISO 3
- Подходящ за лаборатории, кухни, влажни помещения, кабинети за прегледи, санитарни помещения



Данни за кантовете Други видове кантове по запитване		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	Finesse 														
Дебелина (мм)		19	19	19	19														
Размери (мм) Други размери по запитване		600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625														
Система		Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система С			Скрита конструкция, демонтируема - Система А.2 / А.3														
Тегло		5.2 кг/м ²																	
Цвят		Бял																	
Звукопоглъщане		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ съгласно EN ISO 11654 - Клас А Честота f (Hz) <table border="1"> <tr> <td></td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>α_p</td> <td>0.60</td> <td>0.70</td> <td>0.85</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </table> NRC = 0.90 съгласно ASTM C 423					125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.60	0.70	0.85	0.90	1.00	1.00
	125	250	500	1000	2000	4000													
α_p	0.60	0.70	0.85	0.90	1.00	1.00													
Надлъжна звукоизолация		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 29 \text{ dB}$ съгласно EN ISO 717-1																	
Звукоизолация		EN ISO 10140-2 $R_w = 16 \text{ dB}$ съгласно EN ISO 717-1																	
Реакция на огън		Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1		RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ															
Светлоотражение		88%																	
Топлопроводимост		$\lambda = 0.060 \text{ W/mk}$ съгласно EN 12667																	
Въздухопропускливост		PM1 ($\leq 30 \text{ m}^3/\text{hm}^2$) съгласно DIN 18177																	
Влагоустойчивост		100% RH																	
Чисти помещения		ISO 3 съгласно EN ISO 14644-1																	
Качество на въздуха		 A+	 E1	 IACG															
Почистване																			
Дълговечност		 35%	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex G	 www.blauer-engele.de/uz132														

Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт.