



PRESTATIEVERKLARING

Nr. KA-PI-VIC-13

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

DONN Producttype → Appendix 1

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Verlaagde plafonds onder constructie onderdelen voor de binnen bouw in gebouwen

3. Fabrikant:

**Knauf AMF GmbH & Co. KG; Elsenenthal 15, 94481 Grafenau, Germany
+49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 331, info@knaufamf.de**

4. Gemachtigde:

Niet van toepassing.

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

System 4

6a. Geharmoniseerde norm:

EN 13964:2014

Aangemelde instantie(s):

Niet van toepassing.

6b. Europese technische beoordeling:

Niet van toepassing.

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandreactie	A1	EN 13964:2014
Bevat geen en geen vrijkomen van gevaarlijke stoffen	geen vrijgave	
Draagkracht - Draagvermogen	zie technisch datablad → Appendix 1	
- Afmetingen en massa	volgens EN 13964:2014, Tab. 2	
Weerstand tegenover bevestiging	NPD*	
Duurzaamheid	→ Appendix 1	

*Geen prestatie vastgelegd

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Niet van toepassing.



De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Director Research & Development:

Elsenthal, 24.02.2020

ppa. Andreas Schiedeck

Appendix 1

	Draagkracht				Duurzaamheid
	Klasse	Ondersteunde lengte (mm)	EI (Nm ²)	admM (Nmm)	
VIC40	1	3.500 / 1.750	9.000	38.000	B
VIC50	1	4.000 / 2.000	10.000	41.000	B
VIC500W	1	3.750 / 1.875	11.000	40.000	B
VIC80	1	5.000 / 2.500	14.000	71.000	B
VIC88	1	5.000 / 2.500	19.000	94.000	B
VIC120L	1	5.500 / 2.750	45.000	190.000	B
VIC120	1	6.500 / 3.250	44.000	166.000	B
VIC120 KB	1	6.500 / 3.250	44.000	166.000	D*

*volgens EN ISO 12944-6, C4 hoog