



## DECLARATION DE PERFORMANCE

no. KAQ\_0413

- 01\_ Code d'identification unique du produit type : **AQUAPANEL® Fugenspachtel grau - JFG\_131094\_001 - JFG\_131094\_012**
- 02\_ Usage(s) prévu(s) : Mortier d'usage courant (GP) sur les murs, plafonds et poteaux intérieurs et extérieurs
- 03\_ Nom commercial : **Knauf AQUAPANEL® Joint Filler - Grey**
- Fabricant :  
**N. & B. Knauf & Co SComm/CommV**  
**Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique**  
**Téléphone : +32 4 273 83 30 | Fax : +32 4 273 83 30 | info@knauf.be**
- 05\_ Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : système 4
- 06\_ Norme harmonisée : EN 998-1:2016
- Organisme(s) notifié(s) : /
- 07\_ Performance(s) déclarée(s) :

<b>Classe d'enduit</b>	CS IV
<b>Réaction au feu</b>	A1
<b>Absorption d'eau</b>	W2
<b>Perméabilité à la vapeur d'eau</b>	$\mu = 5$ (wet cup), $\mu = 20$ (dry cup) Valeur tabulée selon EN 1745
<b>Adhérence</b>	0,07 N/mm <sup>2</sup> (FP: B)
<b>Conductivité thermique <math>\lambda_{10, tr}</math></b>	$\leq 0,45$ W/m*K for P=50%, $\leq 0,49$ W/m*K for P=90% Valeur tabulée selon EN 1745
<b>Durabilité</b>	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus, et est disponible sur le site [www.knauf.be](http://www.knauf.be).

Signé pour le fabricant en son nom par :

**Patrick RENARD, Directeur général Knauf Belgique**

Engis, le 6/08/2018