




KNAUFCEILING
Solutions





























DATASHEET

AMF THERMATEX® Aquatec



- AMF THERMATEX® Aquatec yra optimalus sprendimas didelės drėgmės patalpoms (iki 100 % santykinio drėgnumo). Jis puikiai sugeria garsą ir yra tinkamas valymui su aukšto slėgio vandens srove. Dėl aukštos kokybės ir dizaino jis yra idealus sprendimas higienos ir sveikatos priežiūros patalpoms.

- Puiki garso sugertis (0,90 α_w)
- Puikus šviesos atspindėjimas (88%)
- ISO 3
- Idealiai tinka sveikatos priežiūros patalpoms, laboratorijoms, procedūrų kambariams, rūbinėms ar dušo zonoms

Briaunos tipas Papildomos briaunos detalės pagal užklausą		Board	Tegular 24/90	Tegular 15/90	Finesse			
Storis (mm)		19	19	19	19			
Matmenys (mm)		600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625			
Sistema		Matoma demontuojama - Sistema C			Paslėpta, demontuojama - Sistema A.2 / A.3			
Svoris		5.2 kg / m ²						
Spalva		 Balta						
Garso sugertis		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ pagal EN ISO 11654 - Klasė A						
		Dažnis <i>f</i> (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.60	0.70	0.85	0.90	1.00	1.00
		NRC = 0.90 pagal ASTM C 423						
Garso slopinimas		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 29$ dB pagal EN ISO 717-1 CAC = 29 dB pagal ASTM E 413-10						
Garso mažinimas		EN ISO 10140-2 $R_w = 16$ dB pagal EN ISO 717-1						
Ugnies reakcija		Euroklasė A2-s1, d0 pagal EN 13501-1 Klasė A pagal ASTM E 84			RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) pagal 123-FZ			
Šviesos atspindėjimas		88%						
Šilumos laidumas		$\lambda = 0.060$ W/mk pagal EN 12667						
Oro pralaidumas		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) pagal DIN 18177						
Atsparumas drėgmiui		100% RH						
Švirių patalpų klasė		ISO 3 pagal EN ISO 14644-1						
Patalpų oro kokybė		 A+	 E1					
Valomumas								
Tvarumas								
		35%	EN ISO 14021	EN ISO 14025	EC 1272/2008 Annex G	www.blauer-engel.de/uz132		

Produktai įvairiose šalyse gali skirtis. Prašome susisiekti su Jūsų šalies atstovu.
Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome apsilankyti mūsų interneto svetainėje.