



## PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0010\_Knauf\_Cleaneo\_linear\_12,5\_2018-02-01

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **a/b/c/g –**
- Knauf Cleaneo linear 12,5 mm**  
**6/18R | 8/18R | 10/23R | 12/25R | 15/30R**  
**8/18Q | 12/25Q**  
**8/12/50R | 12/20/66R**  
**8/15/20R onregelmatige perforatie | 10/16/22R onregelmatige perforatie**  
**12/20/35R onregelmatige perforatie | RE onregelmatige perforatie**
2. Beoogde gebruik(en): **Gipsplaten die verdere bewerking hebben ondergaan, in algemene bouwconstructies**
3. Fabrikant: **Knauf B.V, Mesonweg 8-12, 3542 AL Utrecht**  
**Tel. +31 (0)30-2473311, fax +31 (0)30-2409690, e-mail info@knauf.nl**
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 3 voor de brandklasse**  
**Systeem 4 voor de andere essentiële kenmerken**
- 6a: Geharmoniseerde norm: **EN 14190:2014**  
Aangemelde instantie(s): **MPA Stuttgart (NB 0672) voor de brandklasse**
7. Aangegeven prestatie(s)

Essentiële kenmerken		Prestaties
Buigtreksterkte	F	voldoet
Stabiliteit van plafondelementen	↓	NPD
Afschuifsterkte per bevestiging	↓↑	NPD
Brandgedrag	R2F	A2-s1,d0 (C.4)
Waterdampdiffusieweerstand	μ	NPD
Warmtegeleiding	λ	NPD
Stootbestendigheid*	→	NPD
Isolatie tegen rechtstreeks luchtgeluid*		NPD
Geluidsabsorptie*	α	Zie productdocumentatie op <a href="http://www.knauf.nl">www.knauf.nl</a>
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen		NPD

*\* Deze essentiële kenmerken zijn systeemafhankelijk en worden op basis van de toepassing in de documentatie van de fabrikant opgenomen*

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder exclusieve verantwoordelijkheid van de hierbovenvermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

R.H.M. van Groningen  
algemeen directeur

(handtekening)

Utrecht, 30-03-2020  
(plaats en datum afgifte)