



Nail Bracket (NB)

Kombineret endestiver, trykfordelingsplade og belastningsfordeler.

Side: 1/1

06/2017

PRODUKTEGENSKABER

Nail Bracket er en kombineret endestiver, trykfordelingsplade samt belastningsplade til slidsede stolper ved bund og top. Der anvendes 2 stk pr. stolpe. Nail Bracket fastgøres til stolpe og skinne med Nail Impact søm og sømpistol CNP75.1. Forankring til etagedæk med skudsøm, bolte eller betonskruer i.h.t underlag. Nail Bracket anvendes på alle stolper også over/ under åbningen. Hvis Nail Bracket monteres med skrue F/F15 gælder beslag for stolpelængde ≥ 1200 mm.

Nail Bracket kan også anvendes til fastgørelse af løsholter til stolpen over/ under åbning (se billede). Montering sker med 4 stk søm i de uslidsede dele af stolpen samt 2 stk søm pr side i skinnen.

MONTAGE

Se montagevejledning og øvrig information på www.knauf.dk

EMBALLAGE

Nail Bracket leveres i papkasser.

KVALITET

Varmegalvaniseret koldvalsede plader S 350 GD + z 275. Korrosionsklasse C2.



Nail Bracket til fastgørelse af skinne til stolpe over / under åbningen.

PRODUKTSPECIFIKATION: NAIL BRACKET

Pladetykkelse 1,0 mm. Dimensionsspecifikationerne angives i mm. Fastgøres med sømmet Nail Impact eller skrue F/F15. *Materialer:* 4 stk Nail Impact søm eller F/F15 pr. beslag. Ved åbninger anvendes 8 stk Nail Impact søm per beslag eller tilsvarende antal skruer.

Betegnelse	Bredde	Højde	Længde	Stk. pr. kasse	Vægt i kg.	Art nr.	DB nr.
NB145	72	60	141	50	0,16	549609	1938421
NB195	72	60	191	50	0,20	549613	1938422
NB250	72	60	246	50	0,26	549616	1938424

