

Knauf KOMFORT-WALL (EPS) - BESTELBON



Datum:	Gevelbezetter:
Handel:	Werf:

PRODUCT				COMPATIBILITEIT		VERPAKKING	VERBRUIK ⁽¹⁾	BENODIGDE HOEVEELHEID	BESTELLING ⁽⁸⁾
Startprofiel				UTILISATION G = gevel S = plintbereik	FINITION Systeem		Per m startprofiel	Lengte startprofiel	
zie gids profiel.	<input type="checkbox"/> Sokkelprofiel ALU	 mm	G	G X B	2,5 m/stuk	0,4 stuk/m m stuks
00111756	<input type="checkbox"/> Montageset voor sokkelprofielen ALU ⁽⁹⁾			G	G X B	1pakket ⁽⁹⁾	0,04 pakket/m	pakketen
00617338	<input type="checkbox"/> Afsluitprofiel in PVC voor sokkelprofielen ALU - 6 mm			G	G X B	2,5 m/stuk	0,4 stuk/m	 stuks
zie de technische fiche	<input type="checkbox"/> Sokkelprofiel PVC			G	G X B	2,0 m/stuk	0,5 stuk/m	 stuks
zie de technische fiche	<input type="checkbox"/> Basisprofiel PVC			G	G X B	2,0 m/stuk	0,5 stuk/m m stuks
Kleefmortel							Per m ² gevel ⁽²⁾	Oppervlakte gevel	Hoeveelheid
00583157	<input type="checkbox"/> SupraCem SUB ⁽¹⁸⁾		grijs	G S ⁽¹⁸⁾	G B ⁽¹⁸⁾	25 kg/zak	4,0 kg/m ² m ² kg
00741450	<input type="checkbox"/> Socket-SM PRO		grijs-beige	S	G	25 kg/zak	4,0 kg/m ²	zakken
00526086	<input type="checkbox"/> SupraCem FIX		grijs	G S	G X B	25 kg/zak	4,5 kg/m ²	zakken
00797020	<input type="checkbox"/> SupraCem DUO		grijs	G	G X	25 kg/zak	4,0 kg/m ² m ²zakken
00494996	<input type="checkbox"/> SupraCem Original		grijs	G	G X	25 kg/zak	4,0 kg/m ²	zakken
00494999	<input type="checkbox"/> SupraCem PRO ⁽⁶⁾		wit	G S	G X	25 kg/zak	4,0 kg/m ² m ²zakken
00583159	<input type="checkbox"/> SupraCem LIGHT		wit	G	G	20 kg/zak	3,1 kg/m ²	zakken
00131123	<input type="checkbox"/> Pastol ⁽¹³⁾	gebruiksklare pasta	wit	G	G	20 kg/emmer	3,1 kg/m ² m ²emmers
Isolatieplaten							Per m ² gevel	Oppervlakte gevel	
zie prijslijst	<input type="checkbox"/> EPS HD	Kanten mm	P	G X B	stk /pakket > zie prijslijst	2 panelen/m ² m ² m ²
zie prijslijst	<input type="checkbox"/> EPS 032 - grijs ⁽³⁾	recht mm	G	G X B	stk /pakket > zie prijslijst	2 panelen/m ²	 m ²
zie prijslijst	<input type="checkbox"/> EPS 032 - grijs	tand en groef) mm	G	G X B	stk /pakket > zie prijslijst	2 panelen/m ² m ² m ²
zie prijslijst	<input type="checkbox"/> brandbarriere Smartwall Fireguard uit rotswol	recht mm	G	G X B	stk /pakket > zie prijslijst	0,833 paneel/m m m ²
00521897	<input type="checkbox"/> PU-vulschuim			G P	G X B	indien nodig		 stuks
Zwel- en uitzettingsbanden							Per m	Lengte startprofiel	
00707703	<input type="checkbox"/> Zwelband 3-7 mm			G P	G X B	8 m/rol	0,125 rol/m mrollen
00707704	<input type="checkbox"/> Zwelband 5-10 mm			G P	G X B	6 m/rol	0,167 rol/m	rollen
00062345	<input type="checkbox"/> SR-band			G P	G X B	20 m/rol	0,050 rol/m mrollen
Bevestigingspluggen							Per m ² gevel ⁽¹¹⁾	Oppervlakte gevel	
zie gids profiel.	<input type="checkbox"/> H1	slagplug mm	G P	G X B	indien nodig	4 stuks/m ² m ²stuks
zie gids profiel.	<input type="checkbox"/> Plug STR U 2G	schroefplug mm	G P	G X B	indien nodig	4 stuks/m ²	stuks
00508373	<input type="checkbox"/> Ecotwist (universeel plug)	voor verzonken montage mm	G P	G X B	indien nodig	4 stuks/m ² m ²stuks
zie gids profiel.	<input type="checkbox"/> STR-H	voor houtconstructie mm	G	G X	indien nodig	4 stuks/m ² mstuks
Wapeningsmortel en wapeningsnet							Per m ² gevel ⁽³⁾	Oppervlakte gevel	
00494996	<input type="checkbox"/> SupraCem Original	Laagdikte	grijs	G	G X	25 kg/zak	7,0 kg/m ²	zakken
00797020	<input type="checkbox"/> Supracem DUO	min. 5 mm	grijs	G	G X	25 kg/zak	7,0 kg/m ²	zakken
00494999	<input type="checkbox"/> SupraCem PRO ⁽⁶⁾ / ⁽⁷⁾	min. 5 mm	wit	G P	G X	25 kg/zak	7,0 kg/m ² m ²zakken
00583159	<input type="checkbox"/> SupraCem LIGHT	min. 5 mm	wit	G	G	20 kg/zak	4,3 kg/m ²	zakken
00583157	<input type="checkbox"/> SupraCem SUB ⁽⁷⁾ / ⁽¹⁸⁾	min. 5 mm	grijs	G P ⁽¹⁸⁾	G B ⁽¹⁸⁾	25 kg/zak	7,0 kg/m ² m ²zakken
00595513	<input type="checkbox"/> SM Sokkel PRO ⁽¹⁴⁾	min. 7 mm	grijs-beige	P	G	25 kg/zak	11,0 kg/m ²	zakken
00055086	<input type="checkbox"/> Sokkel Dicht ⁽⁷⁾ / ⁽¹⁴⁾ (dichtingsmassa)	min. 2,5 mm	grijs-beige	P	G X B	25 kg/zak	3,8 kg/m ² m ²zakken
00094632	<input type="checkbox"/> Isoltex (glasvezelwapening))	5x5 mm (maaswijdte)	wit / vert	G P	G X B	1 m x 50 m/rol	1,1 m m ²rollen

Bijchrift:
G = Gevel **P** = Plintbereik **G** = Komfort-Wall GRAPHITE **X** = Komfort-Wall COLOR-X **B** = Komfort-Wall BRICK

PRODUCT		COMPATIBILITEIT		VERPAKKING	VERBRUIK ¹⁾	BENODIGDE HOEVEELHEID	BESTELLING ⁹⁾
		POSITIE	AFWERKING			Totale lengte	
		G = gevel P = plintbereik	Systeem		Per m hoek m stuks
Hoekprofielen							
00583264	<input type="checkbox"/> Hoekprofiel in glasvezel 100 x 150 mm	G P	G X B	2,5 m/stuk	0,4 stuk/m m stuks
00583257	<input type="checkbox"/> Hoekprofiel in glasvezel 100 x 230 mm	G P	G X B	2,5 m/stuk	0,4 stuk/m m stuks
00583277	<input type="checkbox"/> Hoekprofiel in gebogen glasvezel 100 x 150 mm	G P	G X B	2,5 m/stuk	0,4 stuk/m m stuks
00015241	<input type="checkbox"/> Hoekprofiel in glasvezel met pleistergeleider	G P	G X B	2,0 m/stuk	0,5 stuk/m m stuks
00583206	<input type="checkbox"/> Hoekprofiel in glasvezel met druprand 100 x 100 mm	G P	G X	2,5 m/stuk	0,4 stuk/m m stuks
Aansluitings-, stop- en uitzettingsprofielen (PVC + glasvezel)							
00138592	<input type="checkbox"/> Flexibel aansluitingsprofiel - 6 mm	G P	G X	2,40 m/stuk	0,42 stuk/m ² m stuks
00711640	<input type="checkbox"/> Aansluitingsprofiel MET dichtingslip - 6 mm	G P	G X	2,40 m/stuk	0,42 stuk/m ² m stuks
00583268	<input type="checkbox"/> Aansluitingsprofiel ZONDER dichtingslip - 8 mm	G P	G X	2,40 m/stuk	0,42 stuk/m ² m stuks
00612009	<input type="checkbox"/> Aansluitingsprofiel met geïntegreerde dichtingsband	G P	G X	2,40 m/stuk	0,42 stuk/m ² m stuks
00289660	<input type="checkbox"/> Aansluitingsprofiel ELASTICK (aansluiting steenstrip / schrijnwerk)	G P	B	2,40 m/stuk	0,42 stuk/m ² m stuks
00639840	<input type="checkbox"/> Aansluitingsprofiel steenstrip / pleister	G P	B	2,50 m/stuk	0,4 stuk/m ² m stuks
00583270	<input type="checkbox"/> Stopprofiel PVC in glasvezel - 6 mm	G P	G X B	2,00 m/stuk	0,5 stuk/m ² m stuks
00040924	<input type="checkbox"/> Glasvezel uitzettingsprofiel - 6 mm	G P	G X B	2,50 m/stuk	0,4 stuk/m ² m stuks
Afwerkingslagen en primers							
Afwerkpleister							
00024323	<input type="checkbox"/> PG 2	G P	G X	15 kg/emmer	0,2 kg/m ² m ² emmers
00844233	<input type="checkbox"/> SKIN A ¹⁴⁾	P	G	20 kg/emmer	4,0 kg/m ² m ² zakken
00846529	<input type="checkbox"/> SKIN G ¹⁴⁾	P	G	20 kg/emmer	4,0 kg/m ² m ² zakken
00583157	<input type="checkbox"/> SupraCem SUB ¹⁵⁾	P	G	25 kg/emmer	4,0 kg/m ² m ² zakken
00741450	<input type="checkbox"/> Sockel-SM PRO ¹⁴⁾ ¹⁵⁾	P	G	25 kg/emmer	4,0 kg/m ² m ² zakken
00040344	<input type="checkbox"/> SKAP VOGUE (1,5 mm) ¹⁰⁾	G P	G X ¹⁷⁾	25 kg/emmer	2,6 kg/m ² m ² emmers
zie kleurenkaart	<input type="checkbox"/> SKAP andere kleuren (1,5 mm) ¹⁰⁾	G P	G	25 kg/emmer	2,6 kg/m ² m ² emmers
zie kleurenkaart	<input type="checkbox"/> ColorMix VOGUE	G P	G	1 ou 3 stuks/pakket	1 pakket/emmer SKAP-PG2 m ² pakketen
00494999	<input type="checkbox"/> SupraCem Pro 1 mm ¹⁵⁾	G P	G X ¹⁷⁾	25 kg/zak	4,0 kg/m ² m ² zakken
00741433	<input type="checkbox"/> NOBLO - korrelgrootte 1,5 mm ⁹⁾ ¹⁰⁾	G	G	30 kg/zak	2,3 kg/m ² m ² zakken
Verven							
00068570	<input type="checkbox"/> Skap Protect	G P	G	15 l/emmer	0,4 l/m ² m ² emmers
00 178145	<input type="checkbox"/> Minerol ⁶⁾	G	G	12,5 l/emmer	0,4 l/m ² m ² emmers
zie prijslijst	<input type="checkbox"/> Fassadol TSR ⁶⁾ ¹⁷⁾	G P	X	12,5 l/emmer	0,45 l/m ² m ² emmers
zie prijslijst	<input type="checkbox"/> Faserfarbe ⁶⁾	G P	G	12,5 l/emmer	0,45 l/m ² m ² emmers
Lijm- en voegmortel voor steenstripjes							
00433428	<input type="checkbox"/> Flex-Fliessenkleber (lijm)	G P	B	25 kg/zak	4,0 kg/m ² m ² zakken
zie prijslijst	<input type="checkbox"/> Flex-Fugenmörtel (voegen)	G S	B	25 kg/zak	3,0 kg/m ² ¹⁹⁾ m ² zakken

- Min. verbruik gegeven als indicatie. Dit hangt af van verschillende factoren zoals de dikte van de laag, de ondergrond, de aanbrengtechniek, enz., zonder rekening te houden met afsnijdingen en verliezen.
- Verbruik van de lijm-mortel voor een vlakke ondergrond. Voor ruwe ondergronden is het verbruik hoger. Zie technische fiches. 3) Verbruik van wapeningsmortel voor een minimale dikte van 5 mm. Het verbruik is hoger voor een gemiddelde dikte. Zie technische fiches.
- De lengte van de stokkers is afhankelijk van de steun en het type. Zie technische fiches.
- Verbruik verf voor twee lagen. Voor ruwe ondergronden is het verbruik hoger. Zie technische fiches.
- Beperkt kleurengamma. Technische documenten geven informatie over de beschikbare kleuren.
- Alle mortelvlakken die in contact komen met de vloer moeten worden beschermd met Sockel Dicht-verzegeling op ten minste 5 cm boven het afgewerkte vloerniveau.
- Hoeveelheden naar boven afgerond.
- Installatie set voor ALU basis profiel. 1 pak bevat 10 H-connectors, 50 sluitringen (3 mm) en 50 spijkerpluggen; deze hoeveelheden komen overeen met 25 m basisprofiel.
- Andere korreldiktes op aanvraag verkrijgbaar.
- Uitsluitend ter informatie. Raadpleeg de technische documenten of de technische dienst voor meer informatie.

- Panelen van 20 tot max. 50 mm dik zijn altijd voorzien van rechte randen.
- Mortel op basis van dispersie voor het verlijmen van EPS-panelen op vlak metselwerk en panelen gebruikt in houten constructies.
- Bij gebruik van Sockel-SM PRO toegepast als wapening en afwerkmortel in totale dikte ≥ 7 mm, is het niet nodig om Sockel Dicht vochtbescherming in contact met de vloer aan te brengen.
- De afwerkingslaag moet dezelfde zijn als de wapeningslaag.
- SKIN organische afwerkingspleister als alternatief voor SupraCem PRO / SupraCem SUB / Sockel-SM PRO vlottende afwerkingspleisters.
- Fassadol TSR vereist altijd een nieuwe, versterkte, witte grondlaag (bv. MiXem Light + Autex + witte SKAP OF SupraCem PRO + IsolTex versterkingslaag).
- In het geval van een pleisterafwerking wordt SupraCem SUB alleen gebruikt als basis. In het geval van een afwerking met baksteen wordt SupraCem SUB zowel voor de basis als voor de gevel gebruikt.
- Verbruik voor een voegbreedte/dikte van 10 mm.

Légende:

- G** = Gevel
- S** = Plintbereik
- G** = Komfort-Wall GRAPHITE
- X** = Komfort-Wall COLOR-X
- B** = Komfort-Wall BRICK

Disclaimer: Deze lijst bevat alleen de belangrijkste onderdelen van de systemen.
Voor andere toebehoren of bijkomende producten verwijzen wij u naar de technische brochures van elk systeem.

KNAUF **PRO**

Vind alle informatie over dit product via deze QR-code

Build on us.

Knauf
Rue du Parc Industriel, 1
B-4480 Engis
Tél.: +32 (0)4 273 83 11
www.knauf.com