

KNAUF PROPAIN EASYLISS AIRLESS

Enduits – Enduits prêt à l'emploi



DESCRIPTION DU PRODUIT

Knauf Propaint Easyliiss Airless est un enduit de lissage et de finition prêt à l'emploi pour application mécanisée (airless ou machines à projeter). Il peut également être utilisé en application manuelle. Il est conforme à la norme NF T 36-005 ainsi qu'à la norme EN NF 15824 : 2009

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Norme: EN NF 15824 : 2009
- Norme: NF T 36-005
- DOP: DOP_PROPAIN EASYLISS AIRLESS_2017-09-08.pdf

Mise en œuvre conformément à :

- DTU 59.1

DOMAINE D'EMPLOI

Knauf Propaint Easyliiss Airless est destiné au lissage et à la finition des parois intérieures lisses par application mécanique. Il est préconisé pour les chantiers de taille importante ayant besoin de couvrir de grandes surfaces rapidement.

Knauf Propaint Easyliiss Airless peut être mis en œuvre dans :

- Les locaux de tous types ayant une classe d'hygrométrie EA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés	Unités	Valeurs	Normes
Température d'utilisation	°C	5-30	-
Masse volumique	g/cm ³	1,6-1,8	-
Ph	-	7-9	-
Solubilité à l'eau	g/100ml	55-75	-
Couleur	-	Blanc	-
Réaction au feu	-	Euroclasse A2-s1,d0	NF EN 13501-1
Toxicité	-	Non toxique	-
Emission COV		A+	NF EN ISO 16000
Contenu en COV	%	< 0,1	ISO 11890 - 2
Consommation	-	Environ 500g à 1 kg par m ² de support	
Nettoyage des machines	-	A l'eau	
Ponçage	-	Utiliser grain 180-220	
Conservation	-	1 mois après ouverture du sceau	

CONDITIONNEMENT

Référence commerciale	Code article	Masse par unité (kg)	Nombre d'unité par palette
KNAUF PROPAIN T EASYLISS AIRLESS 20 kg	610472	20	40
KNAUF PROPAIN T EASYLISS AIRLESS 25 kg	610500	25	33

A conserver dans un local protégé à l'abri du soleil et des intempéries.