



Reparatie

04/2016

## B6 - Reparatiepasta voor buitenvoegen

### MATERIALEN

**Knauf Reparatiepasta voor Buitenvoegen** is een stopverf voor buitenvoegen op basis van een mengsel van acrylharsen.

### OPSLAG

**Knauf Reparatiepasta voor Buitenvoegen** moet op een droge, koele en vorstvrije plaats weg van direct zonlicht worden bewaard (tussen 5 en 25 °C). Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 18 maanden lang constant.

### EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor buiten
- Gebruiksklaar
- Grote flexibiliteit en uitstekende hechting
- Kan worden overschilderd

## TOEPASSINGSGBIED

### Knauf Reparatiepasta voor Buitenvoegen

is in het bijzonder geschikt voor de reparatie van buitenvoegen en barsten die worden blootgesteld aan lichte bewegingen. Is niet geschikt voor voegen die worden blootgesteld aan een permanente vervorming van meer dan 10 %. Het product hecht perfect op de meeste absorberende ondergronden (beton, hout, cement, deklagen, baksteen ...).

## VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten dit technische informatieblad valt, of bij onduidelijke instructies.

### VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet schoon en stabiel zijn, droog en vrij van elk element dat een goede hechting van het product in de weg zou kunnen staan (stof, vet, weinig hechtende oude verf ...).

### VERWERKING

Snijd de opening van de patroon open en schroef er de doseertuit op. Snijd het uiteinde van de tuit bij volgens de gewenste spuitdikte. Na het aanbrengen onmiddellijk gladmaken bij wijze van afwerking. Reinig het gereedschap en de recipiënten na gebruik onmiddellijk met helder water. Zodra het product hard is, is alleen een mechanische reiniging mogelijk.

### OPMERKINGEN

Breng het product niet aan als de temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur minder dan 5° C bedraagt.

Behoed het product voor vorst en warmte.

## VERPAKKING

Patroon van 310 ml.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	5-35 °C
Dichtheid	0,804 ± 0,01 g/cm <sup>3</sup>
Verwerkingstijd	onbeperkt
Maximumdikte	1 cm
Kleur	parelmoerwit

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Buiten het bereik van kinderen bewaren
- Lees het etiket vóór gebruik
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: [www.repafill.be](http://www.repafill.be)

☎ 04-273 83 11

@ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

▶ [info@knauf.be](mailto:info@knauf.be)

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Reparatiepasta voor Buitenvoegen\_NL\_B\_  
04.16\_XXXX

Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.