



Kleefmiddel

01/2019

D6 - Universal Fix

MATERIALEN

Knauf Universal Fix is een montagelijm in dispersie op basis van kunsthars en water voor binnen en buiten. Het is een dispersiepaste.

OPSLAG

Knauf Universal Fix moet op een droge, koele en vorstvrije plaats worden bewaard. Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 36 maanden lang constant.

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor binnen en buiten
- Groot hechtvermogen
- Gebruiksklaar product
- Zonder oplosmiddel
- Hecht lang

TOEPASSINGSDOMEIN

Knauf Universal Fix is voornamelijk geschikt voor de snelle en duurzame bevestiging van verschillende types elementen zonder mechanische bevestiging (spijkers, schroeven ...) op de meeste ondergronden, op voorwaarde dat ze poreus zijn. Is geschikt voor de lijming van houten elementen, houten plinten, keramische materialen, kurk ... Tijdens de lijming zijn nog correcties mogelijk voordat het product volledig droog is.

Mag niet worden aangebracht op vochtige ondergronden of op ondergronden die voortdurend worden blootgesteld aan vocht.

VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten deze technische fiche valt of bij onduidelijke instructies.

VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet stabiel, droog, niet-bevroren en schoon zijn. Verwijder alle onstabiele elementen, vuil, stof of elke andere substantie die voor minder hechting kan zorgen voor **Knauf Universal Fix**. Verwijder ook alle oude, instabiele verflagen. Om alle verwachte hechtingseigenschappen te verkrijgen, moet één van de oppervlakken poreus zijn. Verwijder, indien er metalen elementen aanwezig zijn, eerst roestvlekken met een staalborstel of door middel van zandstralen.

VERWERKING

Schud en kneed de tube goed vóór gebruik. Verwijder het deksel en snijd het uiteinde van de doseermond. Breng het product (met een tussenruimte van 1 cm) in lijnen of dotten aan op de te lijmen zijde. Als de ondergrond perfect vlak is, mag de lijm ook op de achterzijde van het te lijmen voorwerp worden uitgesmeerd met behulp van een getande spatel. Druk het element vervolgens met een homogene druk tegen de ondergrond en verwijder het overtollige product voordat het opdroogt. Houd

zware elementen op hun plaats tot het product droog is. De maximale eigenschappen van het product worden bereikt na ong. 24 u.

Reinig het gereedschap na gebruik onmiddellijk met water. Na verharding van het product is alleen een mechanische reiniging mogelijk.

De verharde productresten moeten worden verwijderd als bouwafval, in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

OPMERKINGEN

Knauf Universal Fix mag in geen geval met andere producten worden gemengd.

Breng het product niet aan als de temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur tijdens het aanbrengen minder dan 5°C of meer dan 30°C bedraagt.

Bescherm de verse mortel tegen regen en vorst tijdens de verharding ervan.

Verwijder na gebruik de lucht uit de tube en sluit de tube zorgvuldig af met de dop, om de levensduur van het product na de opening te verlengen. Vorstvrij en droog bewaren.

VERPAKKING

Tube van 200 ml.

TECHNISCHE GEGEVENS

Droogtijd	24 u
Verwerkingstemperatuur	5 tot 30 °C
Kleur	wit
Densiteit	1,34 ± 0,05 g/cc
Afschuifsterkte (na 48 u)	ong. 55 kg/cm ²

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

- Vermijd contact met de huid en de ogen. Spoel de ogen bij contact met veel helder water en raadpleeg een arts
- Als het product droog is, vormt het geen enkel gevaar voor de gezondheid en het milieu
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: www.repafill.be

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30