



ColorMix.pt

Ficha do produto

07/2023



ColorMix

Concentrado de cor para a coloração de Knauf CONNI S e Knauf Quarzco Pro

Descrição do produto

Tecnologia de coloração patenteada, baseada num concentrado de cor em formato de seringa para colorir o revestimento decorativo à base de resina de silicone Knauf CONNI S ou o primário Quarzco Pro de acordo com a paleta de cores Knauf Selection.

Armazenamento

Armazenar o produto num local fresco e seco, protegido do gelo e da luz solar direta. Pode ser armazenado durante 24 meses.

Campo de aplicação

- Para uma coloração muito rápida no local do revestimento decorativo Knauf CONNI S em branco 102 ou do primário Knauf Quarzco Pro, na oficina ou diretamente no local.

Propriedades

- Diferentes cores disponíveis de acordo com a paleta de cores Knauf Selection.
- Uniformidade de cor garantida entre os baldes pré-tintados de fábrica e os baldes tintados manualmente utilizando as seringas ColorMix.
- Tecnologia patenteada.
- Facilidade de aplicação.
- Rapidez no processo: coloração manual dos baldes em menos de 1 minuto.
- Rapidez na obra. Não se perde tempo a encomendar baldes coloridos à fábrica.
- Previne material excedente na obra, com os custos excessivos associados que tal acarreta.
- Flexibilidade para o instalador.

Aplicação

Abrir o balde de Knauf CONNI S branco 102 ou o balde de primário Quarzco Pro branco e recuperar o excesso de produto que ficou agarrado à tampa ou aos bordos do balde.

Misturar brevemente.

Verificar o código de cor e a data de fabrico e retirar a seringa Colormix da embalagem.

Retirar a tampa de proteção da ponta da seringa.

Em seguida, injetar todo o conteúdo da seringa no balde.

Para alguns códigos de cores, são necessárias 3 seringas (em embalagens de 3). As cores que requerem 3 seringas são indicadas na paleta de cores Knauf Selection.

Nestes casos, repetir a operação de injeção nas três vezes.

Misturar cuidadosamente o conteúdo do balde com o concentrado de cor, utilizando um misturador manual. O agente corante deve ser distribuído uniformemente no interior do balde, de modo a que o produto de revestimento adquira uma cor uniforme e não apresente pigmentos de cor espalhados.

Aplicar o produto resultante desta mistura, de acordo com os respetivos folhetos técnicos.

Consumo

Uma embalagem com 1 seringa Colormix serve para colorir um balde de Knauf CONNI S (25 kg) ou um balde de Quarzco Pro (15 kg) na cor indicada na embalagem.

Alguns códigos de cores requerem três seringas (1 embalagem com 3 seringas) para colorir, da mesma forma, um balde de Knauf CONNI S (25 kg) ou um balde de Quarzco Pro (15 kg) na cor indicada na embalagem.

Observações

Consultar a paleta de cores Knauf disponíveis.

Antes de iniciar o trabalho, comparar os códigos de cor indicados na embalagem, bem como o código de cor do revestimento colorido desejado, com a paleta de cores Knauf. Em caso de diferenças de cor, ou em caso de dúvida, contactar um representante da Knauf.

A paleta de cores Knauf (Selection ou Classic) é a referência para a avaliação de uma cor e da tonalidade pretendida.

A combinação do primário Knauf Quarzco Pro ou Knauf Conni S com o concentrado de cor Knauf Colormix não exclui o risco de ocorrer uma ligeira diferença na tonalidade da cor resultante. Esta diferença, no entanto, não pode ser objeto de uma reclamação, pois o primário é subsequentemente revestido com uma massa de enchimento colorida.

Não é possível excluir completamente a ocorrência de ligeiras diferenças de cor ou de tonalidade entre a paleta de cores, as amostras existentes ou as amostras preparadas na obra, não podendo ser objeto de reclamação.

Para evitar diferenças de cor, é aconselhável encomendar de uma só vez todo o material necessário para o mesmo projeto e revestir uma superfície inteira com o material do mesmo lote de produção.

Paleta de cores Knauf Selection



Fornecimento

Designação	Código	EAN
ColorMix 101	809383	4003982561305
ColorMix 104	808612	4003982561312
ColorMix 131W20	809384	4003982561541
ColorMix 133W45	808768	4003982561558
ColorMix 319W54	809176	4003982561565
ColorMix 359W65	809177	4003982561572
ColorMix 415W50	809178	4003982561589
ColorMix C3231	809182	4003982561596
ColorMix C3213	809183	4003982561602
ColorMix C3394	809184	4003982561619
ColorMix C3514	809185	4003982561626
ColorMix C3432	809186	4003982561633
ColorMix C3433	809229	4003982561749
ColorMix C3434	809230	4003982561756
ColorMix C3441	809231	4003982561763
ColorMix C3442	809232	4003982561770
ColorMix C3443	809233	4003982561787
ColorMix C3444	809234	4003982561794
ColorMix C3450	809236	4003982561800
ColorMix C3451	809237	4003982561817
ColorMix C3452	809267	4003982561824
ColorMix C3453	809268	4003982561831
ColorMix C3454	809269	4003982561848

Designação	Código	EAN
ColorMix C3460	809324	4003982561862
ColorMix C3461	809325	4003982561879
ColorMix C3462	809326	4003982561886
ColorMix C3463	809327	4003982561893
ColorMix C3464	809329	4003982561909
ColorMix C3481	809332	4003982561916
ColorMix C3482	809335	4003982561923
ColorMix C3483	809336	4003982561930
ColorMix C3484	809337	4003982561947
ColorMix 571W17	809338	4003982561954
ColorMix R201	809339	4003982561961
ColorMix C3340	809340	4003982561978
ColorMix C3430	809359	4003982561985
ColorMix C3431	809360	4003982561992
ColorMix C3440	809361	4003982562005
ColorMix C3480	809362	4003982562012
ColorMix Light KMAT	810472	4003982562739
ColorMix Dark KMAT	810537	4003982562746

Knauf

Dados de contacto:

Tel.: 800 834 019

knauf@knauf.pt

www.knauf.pt

Sistemas de Construção em seco Rua do Sol Nascente, 7 - Armazém T, Quinta da Bela Vista, 2660-009 Frielas

A documentação técnica encontra-se em constante atualização, será sempre necessário consultar a última versão através da nossa página web.

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial sem a autorização da Knauf GmbH Sucursal em Espanha. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. As informações técnicas, físicas e demais propriedades mencionadas neste folheto técnico são resultado da nossa experiência utilizando sistemas Knauf e todos os seus componentes formam um sistema integral. As informações de consumo, quantidades e forma de trabalho provêm da nossa experiência de montagem, mas encontram-se sujeitas a variações que podem ter origem em diferentes técnicas de montagem. Pelas dificuldades inerentes, não foi possível ter em conta todas as normas de construção, regras, decretos e demais documentos escritos que possam afetar o sistema. Qualquer alteração nas condições de montagem, utilização de outro tipo de materiais ou variação das condições sob as quais foi ensaiado o sistema pode alterar o seu comportamento e neste caso a Knauf não se responsabiliza pelo resultado em consequência do mesmo.