

Memoria Descriptiva

SMART FACADE 35 BR

Fachada ventilada

M2. ___ Aislamiento termo-acústico en formato rollo revestido en una de sus caras por un velo de vidrio en color negro para **fachada ventilada**, fijado a muro de soporte mediante fijaciones mecánicas de polipropileno **INCO I/INCO II** según espesor de aislamiento, a base de lana mineral de vidrio **SMART FACADE 35 BR** fabricada con E-Technology, ligante de base vegetal sin formaldehídos ni fenoles añadidos, según norma EN 13162, con certificado de Calidad de Aire Interior EUROFINS GOLD y sello DECLARE, de (50/60/80/100/120/140) mm de espesor nominal y ancho 600 mm, resistencia térmica de (1,40/1,70/2,25/2,85/3,40/4,00) m².K/W y una conductividad térmica de 0,035 W/mK.

Falsos techos

M2. ___ Aislamiento termo-acústico en formato rollo revestido en una de sus caras por un velo de vidrio en color negro **colocado en entramado metálico de falso techo con la cara revestida hacia abajo**, a base de lana mineral de vidrio **SMART FACADE 35 BR** fabricada con E-Technology, ligante de base vegetal sin formaldehídos ni fenoles añadidos, según norma EN 13162, con certificado de Calidad de Aire Interior EUROFINS GOLD y sello DECLARE, de (50/60/80/100/120/140) mm de espesor nominal y ancho 600 mm, resistencia térmica de (1,40/1,70/2,25/2,85/3,40/4,00) m².K/W y una conductividad térmica de 0,035 W/mK.