




KNAUFCEILING
Solutions

FICHE TECHNIQUE HERADESIGN® Screws



- Vis universelle pour cloisons sèches, anti-rouille, avec tête fraisée, pour fixer les panneaux acoustiques HERADESIGN®.
- Galvanisé et disponible en blanc (similaire à RAL 9010) et beige (teinte naturelle 13).

Description du produit

Vis universelle pour cloisons sèches, antirouille, avec tête fraisée, pour fixer les panneaux acoustiques HERADESIGN® aux sous-structures bois et métalliques. Version avec filetage partiel et Torx T20 - adapté pour les murs ou profilés jusqu'à 0,6 mm d'épaisseur.

Écartement maximum :
- 600 resp. 300 mm
- 625 resp. 312 mm



Caractéristiques techniques

Longueur / Ø (mm)	Surface/Couleur	Bois			Profilé CD métallique			Unité de conditionnement (pcs./Carton)
		pour épaisseur de panneau (mm)			pour épaisseur de panneau (mm)			
		15	25	35	15	25	35	
35 / 4.5	Galvanisé	●			●	●		200
35 c ¹⁾ / 4.5	Blanc, beige	●			●	●		200
50 / 4.5	Galvanisé		●			●	●	200
50 c ¹⁾ / 4.5	Blanc, beige		●			●	●	200
60 / 4.5	Galvanisé			●				200
60 c ¹⁾ / 4.5	Blanc, beige			●				200

¹⁾ Vis peintes en blanc (similaire à RAL 9010) ou en beige (Ton naturel 13)
- Classe d'utilisation 1 et 2 selon l'EN 1995-1-1:2010-12, galvanisé, chromé jaune, A2L selon DIN EN ISO 4042
- Vis spécialement durcies (500 HV 0.3)
- Forme de pointe optimisée pour utilisation dans profilés métalliques

Livraison

En cartons. Fourni uniquement en unités de conditionnement complètes.

Protection contre la corrosion

Inadapté pour les piscines intérieures et espaces extérieurs. Veuillez contacter votre fournisseur ou fabricant de vis pour obtenir la protection contre la corrosion adaptée des vis pour une utilisation dans les piscines intérieures, parking souterrains, extérieurs couverts ou autres usages spéciaux.