


ADAGIO HD+ 35 mm

































Mineralni stropovi



- ADAGIO HD+ 35 mm nudi glatku, ujednačenu i izdržljivu površinu s neusporedivom otpornošću na ogrebotine i najsvjetlijim bijelim izgledom bez premca. Zahvaljujući iznimnoj propusnosti zraka (bez efekta filtera), površina ostaje bjelja i svjetlija duže vrijeme. Pločica također pruža ravnotežu apsorpcije i prigušenja zvuka, kao i visoku refleksiju svjetlosti.
- Izvrsna apsorpcija zvuka (0,90 α_w) s izvrsnom izolacijom zvuka (43 dB).
- Za dodatne akustičke opcije pogledajte ADAGIO HD+ 19 mm i ADAGIO HD+ 30 mm.
- Izvrsna refleksija svjetlosti: 88%.
- ISO 4, Certificati Indoor Air Comfort Gold i Cradle to Cradle Certified® Bronze.
- Idealno za individualne / privatne urede, učionice, predavaonice u obrazovnom sektoru.

Build on us.



Karakteristike		Detaljne informacije						
Detalji rubova		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 			
Debljina (mm)		35	35	35	35			
Dimenzije (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300			
Sustav		Vidljiva konstrukcija, demontažni - sustav C		Vidljiva konstrukcija, demontažni - sustav C Vidljiva konstrukcija - Bandraster profili, demontažni - sustav I.3 Vidljiva konstrukcija - Koridor elementi, demontažni - sustav F.3	Poluskrivena konstrukcija, lamele, demontažni - sustav I.3 Poluskrivena konstrukcija, lamele na Bandraster paralelnim profilima - demontažni sustav I.2 Poluskrivena konstrukcija, koridor, demontažni - sustav F.2			
Težina		9.5 kg / m ²						
Boja		 Bijela						
Apsorpcija zvuka		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ prema EN ISO 11654 - Class A						
		Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.40	0.70	0.85	0.95	1.00	1.00
		NRC = 0.90 prema ASTM C 423						
Uzdužna zvučna izolacija		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 43$ dB prema EN ISO 717-1		CAC = 44 dB prema ASTM E 413-10				
Zvučna izolacija		EN ISO 10140-2 $R_w = 25$ dB prema EN ISO 717-1						
Reakcija na požar		Euroclass A2-s1, d0 prema EN 13501-1						
Refleksija svjetlosti		88%						
Toplinska provodljivost		$\lambda = 0.060$ W/mk prema EN 12667						
Propusnost zraka		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) prema DIN 18177						
Otpornost na vlagu		95% RH						
Razred čistoće prostora		ISO 4 prema EN ISO 14644-1						
Kvaliteta zraka		 A+	 E1	 IACG				
Čišćenje								
Održivost	 EN ISO 14021 49.4% (2024)	 EC 1272/2008 Annex G	 M1	 cradle to cradle BRONZE		www.blauer-engel.de/uz132		