



■ ■ ■ Произведено в Германия



10/2010

# PFT G 5c

Окомплектована, компактна, икономически ефективна – универсалната смесителна помпа за различни приложения

## Описание на функциите

Приемникът на PFT G 4, най-успешната смесителна помпа на Европа. Базовият модел с най-добрата цена от PFT – гамата от продукти. Изберете „PFT G 5c“ по същите причини, поради които хиляди занаятчии и предприемачи преди вас са взели решение в полза на PFT – технологията.

## Области на приложение

За подлежащи на изпомпване, предварително смесени сухи строителни разтвори, като например:

- Машинно-прилагани гипсови мазилки
- Гипсово-варови мазилки
- Циментови замазки
- Варови мазилки
- Циментово-варови замазки
- Строителни разтвори за зидария
- Изолиращи мазилки
- Строителни разтвори в слотове
- Укрепващи и свързващи строителни разтвори
- Самонивелиращи се подови замазки
- Фанго (fango) – материали
- .... и много други

## Предимства

- Дълго разстояние на подаване
- Компресор с изключвател за налягане
- Универсално приложима
- Напълно окоомплектована
- Може да бъде комбинирана с цялата PFT – гама от машини
- Особено икономична, когато се използва с PFT SILOMAT
- Големи направляващи колела
- Минимална поддръжка
- Лесно и бързо почистване
- Лесна за обслужване
- Може да бъде използвана направо под контейнер / силен



■ ■ ■ Произведено в Германия

Правото на технически промени е запазено.  
Валидно е съответното актуално издание. Нашата  
гаранция се отнася само за безупречното  
качество на нашия материал. Конструктивните,  
статичните и строителнофизическите качества на  
системите Knauf могат да бъдат постигнати при  
употребата на отделни компоненти или други  
продукти, само при изричното одобрение на  
Knauf България ЕООД. Данните за разход,  
количество и изпълнение са практически  
стойности, които в случаи на отклонения от  
зададените условия не могат да се прилагат  
направо. Всички права са запазени. Промени,  
издаване и фотомеханични копия, включително във  
вид на извадки, само с изрично разрешение от  
фирма Knauf България ЕООД.

Издание октомври / 2010

## Технически данни



## PFT G 5c

### Артикулен №

00 02 35 13

### Задвижване

Двигател на помпата: 5.5kW three-phases current, 400V, 50Hz

Двигател на колелата: 0.75kW three-phases current

### Скорост

Двигател на помпата: 400rpm

Двигател на колелата: 28rpm

### Скорост на подаване\*

приблизително 22l/min

### Разстояние на подаване\*

макс. 50m

### Налягане на подаване\*

макс. 30bar

### Водно свързване

3/4"

поне 2.5 bar налягане на водата,  
при работеща машина

### Габаритни размери

Дължина/ ширина/ височина 1,150/650/1,150 mm

Височина на пълнене 900 mm

### Общо тегло

приблизително 263kg

\* В зависимост от качеството на строителните разтвори, състава на строителните разтвори, консистенцията на строителните разтвори, версията на помпата, състоянието на помпата, диаметъра на подаващия маркуч и височината на подаване. Валидни са съответните директиви на производителя на материалите.

## Knauf PFT

- Телефон: +359 2 91 789 10
- Факс: +359 2 91 789 43
- info@knauf.bg
- www.knauf.bg

## Предимства

- Дълъг експлоатационен срок
- Малка височина на пълнене
- Прахово покритие
- Чиста документация
- Тествана за безопасност от Асоциацията за предотвратяване на злополуки и застраховане (Accident Prevention and Insurance Association) за строителния сектор
- В съответствие със CE Директивите

