




Parachèvement à sec

K661S.be

Fiche technique

11/2018



Suspension directe acoustique

Suspension directe acoustique non pliée / pliée pour profilés CD 60/27

Description produit

Suspension directe acoustique non pliée / pliée pour profilés CD 60/27/0,6 destinée à réduire les bruits de chocs.

Épaisseur: 1 mm

Matériau: acier Zingué (100 gr/m² zinc).

L (mm)	Conditionnement	N° article
125	50 pcs	00058950

Domaine d'application

- À l'intérieur
- Faux-plafonds
- Contre-cloisons

Propriétés et plus-values

- Limitation des transmissions de bruits
- Mise en œuvre aisée
- Plénum de 27 à 125 mm

Contactez-nous

Service technique:

▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

ATTENTION :

Ce document est destiné à l'information de notre clientèle. Cette version annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Pour la version la plus récente de ce document, veuillez vous référer à notre site web. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.