

Intonaco Acustico ELEGANZA

12/2024

■ Composizione

Intonaco a spruzzo, pronto all'uso, a base di dispersione di resine con cariche di dolomite e additivi selezionati per uso interno. Progettato appositamente per applicare uno strato di finitura acustica aperta sul soffitto Knauf ELEGANZA.

■ Caratteristiche

Questo intonaco a spruzzo è privo di solventi, pronto all'uso e facile da applicare. È possibile ottenere uno strato di finitura a tessitura liscia modificando l'ugello e regolando la velocità dell'aria. Intonaco Acustico ELEGANZA realizza uno strato di finitura bianco, non ingiallente e resistente allo strofinamento, con caratteristiche acusticamente aperte. Il prodotto è resistente allo strofinamento e può essere pulito con un detergente non acido.

■ Colori

Il bianco di base è compreso tra i colori RAL 9010 e RAL 9016.

■ Dati tecnici

- pH: $\pm 8,5$
- Viscosità: ± 1000 mPa·s
- Solidi: 77%
- Peso specifico (S.G.): 1,45 g/ml
- Valore acustico del solo intonaco: Non determinato
- Classe di reazione al fuoco del solo intonaco: Non determinata

■ Superficie

Le superfici devono essere asciutte, solide e pulite. Le parti vecchie e non aderenti vanno rimosse accuratamente. Tracce di grasso e altre forme di contaminazione devono essere eliminate completamente.

■ Applicazione

Applicare solo con attrezzature idonee.

Per le istruzioni di posa, consultare la versione aggiornata della guida di installazione Knauf ELEGANZA.

Per evitare possibili variazioni di colore, non miscelare tra loro i secchi del prodotto con numeri di lotto diversi. Non applicare se la temperatura della superficie o dell'ambiente è inferiore a 5 °C o se non sono rispettate le condizioni ambientali definite per l'installazione, riportate nella guida di installazione Knauf ELEGANZA.

■ Resa

Per la finitura a 2 strati: ca. 14 m² per secchio da 20 kg (ca. 1,4 kg/m²).

Nota: La quantità di materiale necessaria è indicativa.

■ Confezionamento

Secchio ovale da 20 kg con coperchio nero.

■ Stoccaggio / Durata

Conservare in ambiente asciutto, al riparo dal gelo e da temperature superiori a 55 °C. Non aperto, utilizzabile per almeno 12 mesi.

■ Sicurezza

EUH208 – Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, 1,2-benzisotiazolin-3-one (2634-33-5), miscela di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [n. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1), miscela di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [n. CE 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolin-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1) (55965-84-9). Può provocare una reazione allergica.

EUH210 – Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza (MSDS) di ELEGANZA Silent Plaster. Disponibile su richiesta.

Durante l'uso, proteggere occhi e pelle con idonei dispositivi di protezione individuale.



Con riserva di modifiche dovute allo sviluppo tecnico.

■ Sicurezza

Tutte le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre migliori conoscenze e capacità. L'utilizzatore deve testare e adattare il prodotto alla situazione e alle condizioni specifiche. Le informazioni tecniche riportate in questa scheda non costituiscono garanzia e non possono essere utilizzate per rivendicare responsabilità.

Sede
Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Intonaci
Gambassi Terme (FI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.