


# KNAUF

## TOPIQ® Alpha 15































© Ekwall Photo

TOPIQ® Alpha 15 est une dalle minérale de plafond acoustique, conçue pour être légère et simple à poser, avec une épaisseur de 15 mm. Sa surface laminée blanche et parfaitement lisse offre une bonne absorption acoustique tout en présentant l'une des finitions les plus planes disponibles dans cette catégorie de produits.

- Bonne absorption acoustique : classe A
- Réaction au feu : classe A1
- Résistance à l'humidité : 100 % RH
- Réflexion de la lumière élevée : 86 %
- Choix idéal pour les bureaux, les établissements scolaires et les grands espaces ouverts.

## Build on us.

Caractéristiques		Informations détaillées							
Détails de bord		<b>Board</b> 	<b>Tegular 24/90</b> 		<b>Tegular 15/90</b> 				
Épaisseur (mm)		15	15		15				
Dimensions (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625				
Système		Apparent et démontable - Système C							
Poids		<b>2.0 kg / m²</b>							
Couleur		 White							
Absorption acoustique		EN ISO 354		$\alpha_w = 0.95$ suivant EN ISO 11654 - <b>Classe A</b>					
		<b>Fréquence f (Hz)</b>		<b>125</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>	<b>2000</b>	<b>4000</b>
		$\alpha_p$		0.40	0.90	0.95	0.90	0.95	1.00
NRC = <b>0.90</b> suivant ASTM C 423									
Atténuation sonore		EN ISO 10848-2 $D_{n,w} = 24$ dB suivant EN ISO 717-1		CAC = <b>25 dB</b> suivant ASTM E 413-10					
Réduction sonore		EN ISO 10140-2 $R_w = 12$ dB suivant EN ISO 717-1							
Réaction au feu		Euroclasse <b>A1</b> suivant EN 13501-1 <b>Classe A</b> suivant ASTM E 84							
Réflexion de la lumière		<b>86%</b>							
Résistance à l'humidité		<b>100% RH</b>							
Salle blanche		Classe <b>ISO 5</b> suivant EN ISO 14644-1							
Qualité de l'air intérieur		 A+	 E1	 IACG					
Entretien									
Durabilité		 10.1% (2024)	 EC 1272/2008 Annex G	 M1+	 www.blauer-engel.de/ue132				