


ADAGIO HD+ 19 mm


































Minerální podhledy



- ADAGIO HD+ 19mm nabízí hladký, jednotný a odolný povrch s bezkonkurenční odolností proti poškrábání a nejjasnějším bílým vzhledem. Díky minimální propustnosti vzduchu (neprojevuje se filtrační efekt) zůstává povrch bělejší a zářivější po delší dobu. Podhledová deska také poskytuje vyrovnaný poměr mezi zvukovou pohltivostí a podélnou vzduchovou neprůzvučností a také vysokou světelnou odrazivostí.
- Vynikající zvuková pohltivost ($\alpha_w=0,90$) s dobrou podélnou vzduchovou neprůzvučností (34 dB).
- Další akustické vlastnosti viz ADAGIO HD+ 30 mm a ADAGIO HD+ 35 mm.
- Vynikající světelná odrazivost: 88%.
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold a Cradle to Cradle® Bronze.
- Ideální pro individuální / soukromé kanceláře a chodby.

Build on us.



Charakteristiky	Podrobnější informace							
Provedení hrany		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 	Finesse 		
Tloušťka (mm)		19	19	19	19	19		
Rozměry (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625		
Systém		Viditelný rozebíratelný - Systém C	Viditelná konstrukce, rozebíratelný - Systém C Viditelná konstrukce - širokopátkový profil, demontovatelný - Systém I.3 Viditelný chodbový systém, demontovatelný - Systém F.3	Poloskrytá konstrukce, panelový formát, demontovatelný - Systém I.3 Poloskrytá konstrukce s bandrastrem, panelový formát, demontovatelný - Systém I.2	Poloskrytá konstrukce, chodbový systém, panelový formát, demontovatelný - Systém F.2	Skrytá konstrukce s asymetrickou hranou - Systém A.2 (A/B)		
Hmotnost		5.2 kg / m ²						
Barva		 Bílá						
Zvuková pohltivost		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ podle EN ISO 11654 - Třída A						
		Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.45	0.75	0.85	0.85	1.00	1.00
		NRC = 0.90 podle ASTM C 423						
Podélná vzduchová neprůzvučnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 34$ dB podle EN ISO 717-1 CAC = 35 dB podle ASTM E 413-10						
Neprůzvučnost		EN ISO 10140-2 $R_w = 17$ dB podle EN ISO 717-1						
Reakce na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podle EN 13501-1						
Světelná odrazivost		88%						
Tepelná vodivost		$\lambda = 0.060$ W/mK podle EN 12667						
Propustnost vzduchu		PM2 (≤ 50 m³/hm²) podle DIN 18177						
Odolnost vlhkosti		95% RH						
Čisté prostory		ISO 4 podle EN ISO 14644-1						
Kvalita vnitřního prostředí		 A+	 E1	 IACG				
Čistitelnost								
Udržitelnost	 EN ISO 14021 49.1% (2024)	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	 M1	 cradle to cradle BRONZE	 BLUE ANGEL THE GERMAN STANDARD	www.blauer-engel.de/uz132		