



Veetõkkepaber AQUAPANEL® Water Barrier

Veeauru läbilaskev materjal kasutamiseks koos
tsementplaatidega AQUAPANEL® Cement Board Outdoor



Kasutamine

Veetõkkepaber AQUAPANEL® Water Barrier on hea veeauruläbilaskvusega, vihmakindel ja tuultpidav materjal. Seda kasutatakse vettjuhtiva kihina tsementplaatide AQUAPANEL® Cement Board Outdoor taga ja see takistab plaadi taha tunginud vee edasi seina tungimist.

Tehnilised andmed

Laius	u 1,50 m
Pikkus	u 50 m
Paksus	u 0,5 mm
Difusiooniekvivalentne õhukihi paksus sd	u 0,03 m
Tuletundlikkus	E (EN 13501-1, mineraalvillal ja puidul)
Pinnakaal	u 130 g/m ²
Värvus	esikülg must, tagakülg valge

Paigaldamine

Veetõkkepaber AQUAPANEL® Water Barrier kinnitatakse aluskonstruktsioonile kleepklindiga, alustades seina alumisest servast.

Horisontaalsetel ja vertikaalsetel jätkukohtadel kleebitakse materjal 10 cm ülekattega. Vertikaalsed jätkukohad tuleb teostada nii, et need asetseksid ainult profiili peal.

Materjalikulu

1 m² seinapinna kohta u 1,10 m².

Tarnepakend/hoiustamine

150 cm laiused rullid pikkusega à 50 m.
50 rulli alusel

Hoiustada kuivas kohas ja kaitsta niiskuse eest.

Tooteartikli number: 544043

Knauf Tallinn UÜ
Järvevana tee 7B, 10132 Tallinn

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Saksamaa

Tel: (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Kulukogused ja tööde teostamise andmed põhinevad kogemustel, mistõttu neid ei saa vahetult kasutada erinevate töötingimuste puhul. Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitusalast reeglistikku, kehtivaid standardeid, norme ja juhiseid. Töö tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele ka nendega arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatused, järetrükiid ja fotomehaaniline ning elektrooniline taasesitamise, ka osaline, vajab kirjalikku luba firmalt Knauf Tallinn UÜ, Masina 20, 10144 Tallinn, tel.: (+372) 6518697, faks: (+372) 6518691, e-post: info@knauf.ee
Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf tarindikomponente või Knauf poolt kirjalikult soovitatud tooteid.