



K615k.be C3

Droogbouw

Technische fiche

08/2018

## AQUAPANEL® UD 28/27/0,6 - C3

Metaalprofiel voor verlaagde plafonds en voorzetwanden in H1 en H2 gipsplaten en cementvezelplaten

### Productbeschrijving

Metaalprofiel bestemd voor binnen- en buitenruimtes. Voor verlaagde plafonds en voorzetwanden in H1 en H2 gipsplaten en cementvezelplaten.

Fabricatienorm: DIN EN 14195

Materiaal: koudgewalst en bekleed staal DX51D

Corrosiebescherming: Klasse C3 (EN ISO 12944-2)

Materiaalnorm: DIN EN 10346

Staal dikte: 0,6 mm

Verzinking: minstens Z 275

Bijkomende coating: 20 µm

### Toepassingsgebied

Dankzij de klasse C3 corrosiebescherming, kan dit profiel gebruikt worden in binnenruimtes met een hoge relatieve luchtvochtigheid, zoals industriële keukens, wasserijen, brouwerijen, ...

Kan ook gebruikt worden in een buitenomgeving met normale atmosfeer.

**Be certain,  
choose AQUAPANEL®**

**AQUAPANEL®**

#### Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02  
▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

▶ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

**Knauf** Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

#### OPGELET:

**Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.**