



Krundid

## K451.ee

Tooteleht

09/2020



## Knauf Tiefengrund

Niiskustõke-universaalkrunt imavatele pindadele

### Materjal

Kasutusvalmis universaalne sügava toimega krunt.

### Koostis

Stüreen-akrüüli vesidispersioon.

### Ladustamine

12 kuud, temperatuuril üle nulli. Mitte hoida otsese päikesevalguse käes ega kõrgel temperatuuril!

Hoidke ämbrid kindlalt suletuna. Transportida ja säilitada temperatuuril üle + 5°C.

### Kvaliteedigarantii

Toodet testitakse ning on tagatud tootmisprotsessi pidev kontrollimine.

### Omadused ja eelised

- Pealispinda tugevdav
- Imavust vähendav ja naket parandav
- Veeauru läbilaskev
- Hästi pinda imenduv
- Tugevdab lihvimisel tekkinud peeneid osakesi
- Takistab õhumullide teket pahtlikihni pealekandmisel
- Vähese materjalikuluga
- Ei sisalda lahusteid
- Kasutamiskvaliteet
- Sise- ja välistöödeks

## Kasutusala

Niiskustõke-universaalkruunt Knauf Tiefengrund on ette nähtud seinte, lagede ja põrandate jaoks, imavate aluspindade kruntimiseks enne pahteldamist, tasandamist, plaatimist, värvimist ja tapeetimist. Eriti sobilik kahjustatud või kriidiste aluspindade (nt värskelt lihvitud kipspõrandate) tugevdamiseks ja tolmu sidumiseks.

Kruunt on väga hea imendumisvõimega – vahend tugevdab imavaid, tolmuseid ja kahjustunud pindu, ühtlustab pinna imavust ja kaitseb niiskuse eest (kuid ei ole aurisolatsiooniks).

Sobib järgmistele pindadele:

- tsemendi-lubja baasil aluspinnad,
- lubitsemmentkrohvid,
- tsement- ja kaltsiumsulfaatpõrandad (tolmupidurina),
- kips-, tsementpaneelid,
- kipsplaadid.

Kruuntimiseks enne järgmisi töid:

- keraamiliste plaatide paigaldamine,
- krohvimine,
- värvimine (sh ülevärvimine),
- tapeetimine,
- enne ja pärast pahteldamist.

## Pealekandmine

### Aluspind

Pind peab olema kandeav, stabiilne, kuiv, puhas ja ilma lahustijääkideta. Enne pinnale kandmist tuleb pinnalt eemaldada kooruvad ja lahtised osad ning vajaduse korral pind tasandada.

Kruuntida võib alles peale lihvimistöde lõpetamist.

### Pealekandmine

Enne kasutamist tuleb kruunt Knauf Tiefengrund alati hästi läbi segada. Kantakse peale lahjendamata kujul, käsitsi, ühtlaselt rulli, pintsliga või harjaga, vältides loikude ja nirede teket. Vahend peab täielikult pinda imenduma.

Väga imav pind võib vajada korduvat kruntimist.

1 l kruundiga saate katta ~10 m<sup>2</sup> seinu (1 kiht) või 6–7 m<sup>2</sup> põrandaid (1 kiht).

### Temperatuur ja kliima

Tööd tuleb teha kuivas ruumis materjali, aluspinna ja õhu temperatuur pealekandmise ajal ja kuni kruundi täieliku kuivamiseni peab olema üle +5 °C. Töö ajal tuleb vältida tuuletõmbust ja otsest päikesevalgust.

### Kuivamine

Vähemalt 3 h. Kuivamisaeg sõltub aluspinna imamisvõimest, õhutemperatuurist ja ruumi niiskusest.

Edasisi töid võib alustada alles pärast kruundi täielikku kuivamist.

Kõik parameetrid on antud lähtuvalt temperatuurist +23 °C ja suhtelisest õhuniiskusest 50%. Muudel tingimustel võib kuivamisaeg olla lühem või pikem.

### Puhastamine

Tööriistad pesta kohe pärast kasutamist veega.

## Juhised

Tootele Knauf Tiefengrund ei tohi lisada muid aineid, kuna nende mõjul võivad kruundi omadused oluliselt muutuda.

## Muud juhised

Materjali silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.

Antud tooteleht määrab kindlaks materjali kasutusulatuse ja soovitatavate tööde tegemise, kuid see ei saa asendada tööde teostaja oskusi. Lisaks nendele soovitudele tuleb tööd teha vastavalt ehitusnõuetele. Tootja garanteerib toote kvaliteedi, kuid ta ei saa mõjutada selle kasutamise viisi ega kasutamise asjaolusid. Kahtluste korral katsetada toote kasutamist. See tooteleht tühistab tootelehe varasemad väljaanded.

## Tööohutus ja jäätmekäitlus

Jäätmeklassi kood: 080119

(vt materjali ohutuskaarti).

## Tehnilised andmed

Tähistus	Ühik	Väärtus/suurus
Kuivamisaeg:	h	≥ 3
Tihedus	kg/l	1,0
pH	-	~ 9
Pealekandmise temperatuur	°C	üle +5
Temperatuuriluvus (pärast kuivamist):	°C	-20 kuni +80

## Materjalikulu

Materjalikulu	ml/m <sup>2</sup>
Sein	100
Põrand	120-250

Orienteeruv kulu sõltub pinna imamisvõimest.

## Tarneprogramm

Nimetus	Pakend	Art nr	EAN-kood
Knauf Tiefengrund	15 l	00588284	4750614007044
	5 l	00591840	4750614007051
	2 l	00591842	4750614007068
	1 l	00591844	4750614007075

Knauf Tallinn OÜ  
Järvevana tee 7B, 10112 Tallinn

Tel: (+372) 651 8697

info-ee@knauf.com

www.knauf.ee

SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Lāti

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Kulukogused ja tööde teostamise andmed põhinevad kogemustel, mistõttu neid ei saa vahetult kasutada erinevate töötingimuste puhul. Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitusalast reeglistikku, kehtivaid standardeid, norme ja juhiseid. Töö tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele ka nendega arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatusel, järeletrüki ja fotomehaaniline ning elektrooniline taasesitamine, ka osaline, vajab kirjalikku luba ettevõttelt Knauf. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf tarindikomponente või Knauf poolt kirjalikult soovitatud tooteid.