



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

KCS 1.03.1

Уникален идентификационен код на типа продукт:

КТ 1.03 (Виж таблица 1)

Предвидена употреба/употреби:

Мембрани за окачен таван за вътрешна употреба

Производител:

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Хармонизиран стандарт:

EN 13964:2014

Нотифициран орган/органи:

0797, 2657

Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики		Експлоатационни показатели	*
Реакция на огън		A2-s1,d0	1
Освобождаване на формалдехид		E1	3
Звукопоглъщане	α_w	Виж таблица 1	4
Топлопроводимост	λ_D (W/mK)	0,060	4
Устойчивост		Виж таблица 1	4
Възприемчивост към развитието на вредни микроорганизми		NPD	
Отделяне и/или съдържание на други опасни вещества		NPD	
Якост на опън при огъване		NPD	
Якост на свързване/залепване		NPD	

*** = Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели**

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител. Подписано за и от името на производителя от:

Andreas Schiedeck

Director Research and Development

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG

Grafenau, 10.05.2024 (v.5)

**Таблица 1**

Име на продукта	Звукопоглъщане	Устойчивост
	α_w	
Armstrong Bajkal 90RH*	0,45	B
Armstrong Retail*	0.15(L)	B
Armstrong Savanna*	0.15(L)	B
Armstrong Scala*	0,50	A
Armstrong Scalacoustic*	0,55	B
AMF Ecomin Filigran	0,55	A
AMF Ecomin Orbit	0.20(L)	A
AMF Ecomin Orbit 14	0.20(L)	A
AMF Ecomin Orbit Micro.	0,50	A
AMF Ecomin Orbit Micro. 14	0,50	A
AMF Ecomin Planet	0,55	A
AMF Ecomin Trento	0,55	A

*Кнауф Ceiling Solutions не може да пусне този продукт на пазарите в Австрия, Естония, Германия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Испания, Португалия, Турция и Обединеното кралство.