



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

KCS 2.07.2

Cod unic de identificare al produsului-tip

KT 2.07 METAL (Vezi tabelul 1)

Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate)

Membrana componenta tavan suspendat pentru uz intern

Fabricant

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Standard armonizat

EN 13964:2014

Organisme notificate

0761, 2657

Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Sistemele de evaluare și de verificare a constanței performanței
Reacție la foc	A2-s2, d0	1
Durabilitate	B	4
Absorbție sunet	NPD	
Eliberare de formaldehidă	E1	3
Conductivitatea termică	NPD	
Susceptibilitatea la dezvoltarea de microorganisme dăunătoare	NPD	
Eliberarea și/sau prezența altor substanțe periculoase	NPD	
Rezistența la tracțiune la încovoiere	NPD	
Rezistența de îmbinare/capacitatea de aderență	NPD	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

ppa. Andreas Schiedeck
Director Research and Development
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG



Tabelul 1

Material de baza		Culoare	Perforare	Tratament acustic
Otel sau aluminiu	Lamele metalice	RAL / NCS	Neperforata	Nu
			Perfuração ≤ 22%	Umplere acustica AMV
		Wood Effect	Neperforata	Nu
			Perfuração ≤ 4%	Umplere acustica AMV