



## Tassello in acciaio zincato con dado e rondella

Accessori

08/2016

# Tassello in acciaio zincato con dado e rondella

M8x80mm

### Descrizione

Tassello in acciaio zincato con dado e rondella

#### Dimensioni:

- M8x80 mm


Art.65015

### Campo di applicazione

Calcestruzzo non fessurato con classe di resistenza 80da C12/15 a C50/60.  
Pietra naturale compatta.

Prima dell'installazione, portare il dado nella posizione ottimale (l'estremità del tassello deve sporgere di circa 3 mm oltre il dado). Applicando la coppia di serraggio prevista il cono di espansione si incunea nella fascetta espandendola contro le pareti del foro.

### Caratteristiche



#### Dati tecnici

Diametro del foro	$d_0$	8 mm
Profondità minima del foro	H2	80 mm
Lunghezza ancorante	l	80 mm
Spessore fissabile max	t <sub>fix</sub>	35 mm
Chiave di serraggio	SW	13 mm

#### Carichi raccomandati<sup>1)</sup> su cls C20/25<sup>4)</sup>

Spessore minimo supporto	mm	100
Coppia di serraggio	Nm	15.0
Carico a trazione raccomandato <sup>3)</sup>	kN	2.0
Carico a taglio raccomandato <sup>3)</sup>	kN	3.9
Interasse minimo <sup>2)</sup>	mm	90
Distanza dal bordo minima <sup>2)</sup>	lmm	45

<sup>1)</sup> nel calcolo del carico raccomandato è stato considerato un coefficiente globale di sicurezza  $\geq 4.0$  rispetto al carico medio di rottura

<sup>2)</sup> è possibile utilizzare interassi e distanze dal bordo minimi solo riducendo il carico raccomandato

<sup>3)</sup> per combinazione di azione di trazione, di taglio e momenti flettenti, così come per interassi e/o distanze dal bordo ridotti (ancoranti in gruppo) i carichi raccomandati devono essere ridotti

<sup>4)</sup> Per calcestruzzi di classe superiore (fino a C50/60) è possibile incrementare i carichi raccomandati

[www.knauf.it](http://www.knauf.it)

[knauf@knauf.it](mailto:knauf@knauf.it)

Sede:  
Castellina Marittima (PI)  
Tel. 050 69211  
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:  
Castellina Marittima (PI)  
Tel. 050 69211  
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:  
Gambassi Terme (FI)  
Tel. 0571 6307  
Fax 0571 678014

K-Centri:  
Knauf Milano  
Rozzano (MI)  
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa  
Castellina Marittima (PI)  
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.