



# ULTRACOUSTIC P



Lambda = 0,037 W/(m.K)

Panneau de laine minérale de verre nu semi-rigide à très haute performance acoustique.

Isolation de tout type de cloisons (grandes hauteurs, amovibles).

## LES + PRODUITS

- > Liant à base végétale **ECOSE®Technology**
- > Très haute performance acoustique
- > Facilité de mise en œuvre
- > Excellente résistance au feu
- > Excellente tenue mécanique
- > Autoportant
- > Incombustible : Euroclasse A1

## Performances

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,037	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	–
Tolérance d'épaisseur	d	T4	–
Résistance au passage de l'air	AFr	5	–

## Certifications & labels



## Conditionnements

Épaisseur (mm)	Rd (m²K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m² par paquet	Paquets par palette	m² par palette	Pièces par palette	Code KI
75	2,00	600	1350	10	8,10	20	162,00	200	268515
60	1,60	600	1350	12	9,72	20	194,40	240	2400756
45	1,20	600	1350	16	12,96	24	311,04	384	520178
45	1,20	600	1200	16	11,52	24	276,48	384	520273

Acermi : 08/016/506 – DoP : G4220JPCPR et G4232JPCPR