



# DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. KA-PT-V24-13

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

**VENTATEC Tip produs → Apendice 1**

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

**Set de montaj structură metalică și elemente componente pentru utilizarea în interiorul clădirilor**

3. Fabricant:

**Knauf AMF GmbH & Co. KG; Elsenhthal 15, 94481 Grafenau, Germany  
+49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 331, info@knaufamf.de**

4. Reprezentant autorizat:

**fără miros**

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

**System 4**

**System 3 → Comportament la foc (PH T24 - 38 G, PH T24 - 38 Med, PQ T24 - 33 Med)**

6a. Standard armonizat:

**EN 13964:2014**

Organism (organisme) notificat(e):

**TUM - Holzforschung München NB 0797:  
Comportament la foc (PH T24 - 38 G, PH T24 - 38 Med, PQ T24 - 33 Med)**

6b. Documentul de evaluare european:

**fără miros**

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Comportament la foc	→ Apendice 1	EN 13964:2014
Eliberare de și/sau conținut de substanțe periculoase	fără emisii	
Capacitatea portantă: - Caracteristicile la portanță	vezi fișa tehnică → Apendice 1	
- Dimensiuni și toleranțe	conform EN 13964:2014, Tab. 1	
Rezistență la prinderi	NPD*	
Durabilitate	B	

\*Nu este stabilită o performanță.

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:



fără miros

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Director Research & Development

ppa. Andreas Schiedeck

Elsenthal, 17.02.2020

## Apendice 1

	Culoare	Comportament la foc	Caracteristicile la portanță			
			Clasa	Lungimea de sprijin (mm)	EI (Nm <sup>2</sup> )	admM (Nmm)
PH T24 - 38	Ventatec White	A1	1	1.800 / 1.000	1.100	14.000
PH T24 - 38	Matt black LM	A1	1	1.800 / 1.000	1.100	14.000
PH T24 - 38 Med	Medical	E	1	1.800 / 1.000	1.100	14.000
PH T24 - 38 G	Ventatec White	A2-s1,d0	1	1.800 / 1.000	1.100	14.000
PH T24 - 38 Xc	Ventatec White	A1	1	1.800 / 1.000	1.250	16.000
PH T24 - 38 Xc NF	Ventatec White	A1	1	1.800 / 1.000	1.250	16.000
PQ T24 - 38 X	Ventatec White	A1	1	1.800 / 1.000	1.250	16.000
PQ T24 - 38	Ventatec White	A1	1	1.800 / 1.000	1.100	14.000
PQ T24 - 38	Matt black LM	A1	1	1.800 / 1.000	1.100	14.000
PQ T24 - 33	Ventatec White	A1	1	1.250 / 1.000	700	13.000
PQ T24 - 33	Matt black LM	A1	1	1.250 / 1.000	700	13.000
PQ T24 - 33 Med	Ventatec White	E	1	1.250 / 1.000	700	13.000
PQ T24 - 32	Ventatec White	A1	1	1.350 / 1.000	550	11.000
PQ T24 - 32	Matt black LM	A1	1	1.350 / 1.000	550	11.000
PQ T24 - 25	Ventatec White	A1	1	1.250 / 1.000	275	4.500
PQ T24 - 25	Matt black LM	A1	1	1.250 / 1.000	275	4.500