



Collage

01/2019

## D6 - Universal Fix

### MATÉRIAU

Le **Knauf Universal Fix** est un adhésif de montage en dispersion à base de résines synthétiques et d'eau pour intérieur et extérieur. C'est une pâte en dispersion.

### STOCKAGE

Le **Knauf Universal Fix** doit être stocké au sec, à l'abri du gel et de la chaleur. Conservé dans ces conditions et dans son emballage d'origine non ouvert, la qualité du produit demeure constante pendant env. 36 mois.

### PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES

- Convient pour l'intérieur et l'extérieur
- Grand pouvoir adhérent
- Produit prêt à l'emploi
- Sans solvant
- Adhère longtemps

## DOMAINES D'APPLICATION

Le **Knauf Universal Fix** convient principalement pour la fixation rapide et durable d'éléments de différentes natures sans fixation mécanique (clous, vis,...) sur la plupart des supports à condition qu'il soient poreux. Convient pour le collage d'élément en bois, de plinthes en bois, de matériaux céramiques, du liège,... Lors du collage, des corrections sont encore possibles avant le séchage complet du produit.

Ne peut pas être appliqué sur des supports humides ou soumis à humidité constante.

## MISE EN ŒUVRE

Pour toute situation sortant du cadre général de cette fiche technique ou d'ambiguïté dans les prescriptions, consulter le service technique.

### TRAVAUX PRÉLIMINAIRES - SUPPORT

Le support doit être stable, sec, non gelé et propre. Eliminer tous les éléments instables, les saletés, les poussières ou toute autre substance risquant d'amoindrir l'adhérence du **Knauf Universal Fix**. Eliminer aussi toutes les anciennes couches de peintures instables. Afin d'obtenir toutes les qualités d'adhérence attendues, l'une des surfaces doit être poreuse. en présence d'éléments métalliques, éliminer préalablement les traces de rouille avec une brosse en fer ou un sablage

### MISE EN ŒUVRE

Bien agiter et malaxer le tube avant utilisation. Enlever le couvercle et couper le bout de la buse d'injection. Appliquer le produit en lignes ou en plot (distant de 1 cm) sur la face à encoller. A condition que le support soit parfaitement plan, la colle peut aussi être étalée à l'arrière de l'objet à encoller avec une spatule dentelée. Serrez-le ensuite contre le support avec une pression homogène et enlevez le produit excédentaire avant qu'il ne soit sec. Maintenir les éléments lourds en place jusqu'à

ce que le produit soit sec. Les propriétés maximales du produit sont atteintes après env. 24 h.

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation. Après durcissement du produit, seul un nettoyage mécanique est possible.

Les restes de produit durcis seront éliminés comme déchets de chantier, conformément aux réglementations locales en vigueur.

### REMARQUE

Le **Knauf Universal Fix** ne doit en aucun cas être mélangé à d'autres produits.

Ne pas appliquer si la température du support et/ou la température ambiante est inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C. pendant l'application.

Protéger le mortier frais de la pluie et du gel pendant son durcissement.

Après utilisation, veillez à bien expulser l'air du tube et à refermer soigneusement le bouchon pour augmenter la durée de vie du produit une fois ouvert. Stocker à l'abri du gel et de l'humidité.

## CONDITIONNEMENT

Tube 200 ml

## DONNÉES TECHNIQUES

Temps de séchage :	24 h
Température d'application :	5 à 30 °C
Couleur :	blanc
Densité :	1,34 ± 0,05 g/cc
Résistance au cisaillement :	après 48 h: env. 55 kg/cm <sup>2</sup>

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau claire et consulter un médecin.
- A l'état sec, le produit ne présente aucun risque pour la santé et l'environnement.
- Pour de plus amples informations, se référer à la fiche de sécurité correspondante, disponible sur demande ou sur notre site internet: **www.repa**fill**.be**

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tél.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30