

KNAUFINSULATION

LDS Universal

Reißfestes universell einsetzbares Haftklebeband für die Anwendung im Innen- und Außenbereich

Produkt-Datenblatt 03/2026



Produktbeschreibung

LDS Universal ist ein reißfestes universell einsetzbares Haftklebeband für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Es dient zur dauerhaften luftdichten Verklebung von Dampfbremsbahnen und Durchdringungen und zum winddichten Anschließen von Unterdeckbahnen, Unterspannbahnen sowie für Fassadenbahnen.

Eigenschaften und Mehrwert

- Optimal für die Verklebung im Innen- und Außenbereich
- Besonders haftstark, alterungsbeständig und UV-stabil
- Frei von Lösemitteln
- Erfüllt alle Vorgaben der DIN 4108-11

Anwendungsbereich

Zur schnellen und dauerhaften luftdichten Verklebung von Bahnüberlappungen und Durchdringungen im Innen- und Außenbereich.



Ausführung

Der Klebe-Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber, sand-, staub-, fett-, und silikonfrei sein. Nicht zertifizierte Untergründe müssen auf ihre Klebetauglichkeit vor Beginn der Arbeiten überprüft werden, ggf. sind Klebetests durchzuführen. Bei vereisten und überfrorenen Untergründen ist eine Verklebung nicht möglich. Ausdiffundierende Trenn-, Gleit- und Flamm-schutzmittel an Folienoberflächen können die Alterungsbeständigkeit der Verklebung reduzieren. Verklebung auf Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Holzwerkstoff- und Holzweichfaserplatten sowie sägeraue Holzbauteile sind vor dem Verkleben mit LDS Primer zu grundieren!

Hinweis

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik.



Build on us.

Technische Daten

Bezeichnung	Wert	Einheit	Norm
Werkstoff	Polyethylen (LDPE)	–	–
Verarbeitungstemperatur ab	-10	°C	–
Temperaturbeständigkeit	-40 bis 80	°C	–
Klebstoff	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei	–	–
Verarbeitungstemperatur empfohlen	≥ 5	°C	–
UV-Beständigkeit	12	Monate	–
Lösemittelfrei	ja	–	–

Produktvarianten

Länge m	Breite mm	Stück/Paket	Pakete / Palette	Farbe	Artikelnummer
25	60	10 Stk/Pak	85	grau	758398

Lieferzustand: Rolle

Lieferform: Kartons auf Palette

Abfallschlüssel: 080410

Support und Services

www.knauf.com/de-DE/unsere-services

Knauf Insulation GmbH

Heraklithstraße 8

84359 Simbach am Inn

Deutschland

www.knauf.com

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen ausdrücklicher Genehmigung.

Build on us.