

Isolava plasticrol

Ondoorzichtige polyethyleenfolie op rol

Technische fiche

06/2026



Eigenschappen en voordelen

- Waterdicht
- Bescherming tegen opstijgend vocht

Afmetingen

- Dikte: 0,2 mm
- Breedte: 400 mm
- Lengte: 400 m

Technische gegevens

Brandreactieklasse	E	EN 13501-1
--------------------	---	------------

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden.

Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.

Bouwkundige, statische en bouwfysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er afwiel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten afwiel componenten die door Knauf aanbevelen worden.