


KNAUF

ADAGIO HD+ 35 mm Akustisk himling



© Rendering

ADAGIO HD+ 35 mm er en førsteklasses akustisk himlingsplate som gir optimal akustikk med suveren lydabsorpsjon, lydisolering og en slitesterk overflate. Takket være svært høy luftgjennomtrengelighet (ingen filtereffekt) forblir overflaten hvitere og lysere lenger.

- Utmerket lydabsorpsjon (0,90 aw og 0,90 NRC)
- Utmerket lydisolering (43 dB)
- Svært høy lysrefleksjon (88 %)
- Enestående ripebestandighet
- Ideell for cellekontorer, klasserom og auditorier

Build on us.

Egenskaper		Detaljer						
Kantdetaljer		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 			
Tykkelse (mm)		35	35	35	35			
Mål (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300			
System		Åpent, demonterbart – System C		Åpent, demonterbart – System C Åpent – Bæreskinnesystem, demonterbart – System I.3 Åpent – Korridorsystem, demonterbart – System F.3	Delvis skjulte plater, demonterbare – System I.3 Delvis skjulte plater – Bæreskinnesystem, demonterbare – System I.2 Delvis skjulte plater – Korridor-system, demonterbare – System F.2			
Vekt		9,5 kg / m ²						
Farge		 Hvit						
Lydabsorpsjon		EN ISO 354 $\alpha_w = 0,90$ iht. EN ISO 11654 - Klasse A						
		Frekvens f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0,40	0,70	0,85	0,95	1,00	1,00
		NRC = 0,90 iht. ASTM C 423						
Lydisolering		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 43$ dB iht. EN ISO 717-1		CAC = 44 dB iht. ASTM E 413-10				
Lydreduksjon		EN ISO 10140-2 $R_w = 25$ dB iht. EN ISO 717-1						
Brannreaksjon		Euroklasse A2-s1, d0 iht. EN 13501-1						
Lysrefleksjon		88 %						
Termisk ledningsevne		$\lambda = 0,060$ W/mk iht. EN 12667						
Luftgjennomtrengelighet		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) iht. DIN 18177						
Fuktbestandighet		95 % RH						
Renrom		ISO 4 iht. EN ISO 14644-1						
Innendørs luftkvalitet		 A+	 E1 EN 13964	 IACG				
Rengjørbarhet								
Bærekraft		 EN 15904	 BIOSOLUBLE WOOL EN 1272/2008 Annex Q	 M1+	 BRONZE	 www.blauer-engel.de/uz132		