



C5 CD- og UD- profil

EN 14195

04/2020

C5 CD- og UD profil

Til nedhængte lofter udsat for fugtbelastninger

Anvendelsesområde

Vægskinne UD 28x27 udgør lofters afgrænsning til andre bygningsdele for system CD1 og CD2. CD-profil 60x27 anvendes som både bæreprofil og tværprofil.

Profilerne anvendes til opbygning af ikke-bærende konstruktioner i bygninger sammen med gipsplader efter EN 520 eller videreforarbejdede produkter efter EN 14190. Velegnet til benyttelse i svømmearealer o.lign.

Profilen produceret efter EN 14195.

Produktdata			
Egenskab		Værdi	Enhed
Brand	Reaktion på brand	A1	Ubrændbar
Styrke	Flydespænding	Min. 140	N/mm ²
Indhold	Farligt indhold	NPD	
Overflade	Zink og plastisolbelægning		
Korrosionsklasse		C5	
Mål	Bredden ± 0,5	UD: 28 / CD: 60	mm
	Tykkelse	0,60	mm
	Længde	±	+ 0 / - 3
	Øvrige - se tegning	±	1 mm

PROFILDATA							
	t	h	A	I _y	W _y	I _x	W _x
Profil	mm	mm	mm ²	mm ⁴	mm ³	mm ⁴	mm ³
UD-profil	0,60	28	35,7	0,53 x 10 ⁴	0,28 x 10 ³	-	-
CD-profil	0,60	60	69,3	4,11 x 10 ⁴	1,36 x 10 ³	0,71 x 10 ⁴	0,37 x 10 ³

