

Cinta de juntas Aquapanel

Cinta de fibra de vidrio álcali-resistente para tratamiento de juntas en Sistemas con Placas Aquapanel®

Ficha de producto

10/2025



Material

Composición

Malla de fibra de vidrio, con tratamiento especial, resistente al álcali.

Campo de uso

Se utiliza para el tratamiento de juntas entre placas Aquapanel Indoor, Outdoor y Skylite, en exteriores e interiores (fachadas, techos y tabiques).

Embalaje

- Cinta de 10 cm:
Rollos 50 m. x 100 mm. (caja: 12 rollos)

Aplicación

- Aplicar el mortero de juntas y sentar la cinta de juntas sobre el mortero.
- Planchar suavemente la cinta.

Almacenaje

En lugar cubierto y fresco, cerrado y protegido de la humedad.

Consumo

Aprox. 2,10 m / m²

Características

Denominación	
Peso/ud. superficie	160 ± 10 g/m ²
Apertura de malla	4 x 4 mm
Resistencia al rasgado	2200 N/50 mm
Espesor	0,5 mm
Ancho	10 cm
Longitud	50 m
Color	Azul

Knauf Ibérica

Avda. de Burgos, 114 Planta 6.^a
28050 Madrid
España

Teléfono

+34 900 106 114

www.knauf.com

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización de Knauf GmbH Sucursal en España. Garantizamos la calidad de nuestros productos. Los datos técnicos, físicos y demás propiedades consignadas en esta hoja técnica son resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes conforman un sistema integral. Los datos de consumo, cantidades y forma de trabajo provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones que pueden provenir de diferentes técnicas de montaje. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran afectar al sistema. Cualquier cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el sistema puede alterar su comportamiento y en este caso Knauf no se hace responsable de las consecuencias del mismo.

La documentación técnica está sujeta a constantes actualizaciones y es necesario consultar siempre la última versión desde nuestra página web.

Las características constructivas, estáticas y físicas de los sistemas Knauf solamente pueden ser conseguidas y garantizadas utilizando materiales comercializados por Knauf y siguiendo las indicaciones de montaje de nuestras hojas técnicas.