

Coordonnées				Résumé des quantités			
Date	.....	Entrepreneur	.....	Qté (m²) façade	.....	Qté (m²) soubassement	.....
Négociant	.....	Chantier	.....	Qté (m) profilé de raccord	.....	Qté (m) cornière angle	.....

PRODUIT		CARACTERISTIQUES		CONDITIONNEMENT		CONSOMMATION (sur base ép. moy. application)		QUANTITÉS REQUISES		COMMANDE			
<b>Préparation</b>													
N° d'article	Code EAN	Désignation	Description	Couleurs	Position	Unité /PCE	PCE / PAL	Consommation	Ép. moy.	S. façade	Quantité	Commande	
521201	5413503585908	Neutral	régulateur pour supports absorbants	incolore	INT / EXT	15 kg/seau	24 seaux/PAL	0,1-0,15 kg/m²	-	m²	kg	seaux	
78643	4003950057878	Grundol	fixateur pour supports pulvérulents	incolore	INT / EXT	10 l/seau	36 seaux/PAL	0,15-0,25 l/m²	-	m²	l	seaux	
544441	5413503589975	MiXem VP	mortier d'accrochage (à gobeter)	gris	INT / EXT	25 kg/sac	48 sacs/PAL	4-8 kg/m²	5 mm	m²	kg	sacs	
494996	4003950099045	SupraCem Original	mortier d'accrochage (à peigner)	gris	INT / EXT	25 kg/sac	48 sacs/PAL	7 kg/m²	5 mm			sacs	
583157	5413503591923	SupraCem SUB	mortier d'accrochage (à peigner)	gris	INT / EXT	25 kg/sac	48 sacs/PAL	7 kg/m²	5 mm			sacs	
797020	5413503616442	SupraCem DUO	mortier d'accrochage (à peigner)	gris	INT / EXT	25 kg/sac	48 sacs/PAL	7 kg/m²	5 mm			sacs	
<b>Profilés</b>													
N° d'article	Code EAN	Désignation	Description	Couleurs	Position	Unité /PCE	PCE / PAL	Consommation	Ép. moy.	S. façade	Quantité	Commande	
526086	5413503587544	SupraCem FIX	mortier de pose pour profilés	gris	INT / EXT	25 kg/sac	48 sacs/PAL	0,5-1,0 kg/m	-	m	kg	sacs	
83241	5413503524402	Corinox <sup>1</sup>	cornière angle en inox	inox	INT / EXT	3 m/pce	15 pce/PAQ	0,023 PAQ/m	1 m/m	m	m	paquets	
83232	5413503524228	Stopinox <sup>1</sup>	profilé arrêt en inox	inox	INT/EXT	3 m/pce	25 pce/PAQ	0,014 PAQ/m	1 m/m	m	m	paquets	
583285	5413503592074	Profilé de jonction en PVC (INT) <sup>1,3</sup>	profilé arrêt en PVC blanc sans fibre de verre	blanc	INT	2,4 m/pce	30 pce/PAQ	0,014 PAQ/m	1 m/m	m	m	paquets	
62345	4003950040740	Bande SR	bande en caoutchouc blanc	blanc	INT/EXT	20 m/pce	25 pce/PAQ	0,002 PAQ/m	1 m/m	m	m	paquets	
<b>Enduits de base</b>													
N° d'article	Code EAN	Désignation	Description	Couleurs	Position	Unité /PCE	PCE / PAL	Consommation	Ép. moy.	S. façade	Quantité	Commande	
<b>En façade</b>													
494982	1,0 mm	4003950099014	MiXem Basic	enduit de base et de finition	gris-beige	INT / EXT	25 kg/sac	48 sacs/PAL	23 kg/m2	15 mm	m²	kg	sacs
494989	1,5 mm	4003982325945	MiXem Light	enduit de base allégé	gris + EPS	INT / EXT	25 kg/sac	48 sacs/PAL	18 kg/m2	15 mm			sacs
538390	1,5 mm	4003950116568	MiXem Air	enduit de base pour béton cellulaire	gris + EPS	INT / EXT	25 kg/sac	48 sacs/PAL	16,5 kg/m2	15 mm			sacs
<b>En soubassement</b>													
494980	1,0 mm	4003950098994	MiXem Sub	enduit de base et de finition	gris	INT / EXT	25 kg/sac	48 sacs/PAL	25 kg/m2	15 mm	m²	kg	sacs
46497	1,5 mm	4003950024122	SocketLLUP	enduit de base allégé	gris	INT / EXT	30 kg/sac	36 sacs/PAL	20 kg/m2	15 mm			sacs
583157	1,0 mm	5413503591923	SupraCem SUB	enduit de base et de finition mince	gris	INT / EXT	25 kg/sac	48 sacs/PAL	11-14 kg/m2	7-10 mm			sacs
741450	1,0 mm	4003950140976	Socket-SM PRO	enduit de base et de finition mince et insensible à l'humidité	gris-beige	INT / EXT	25 kg/sac	42 sacs/PAL	11-14 kg/m2	7-10 mm			sacs
<b>Treillis d'armature</b>													
N° d'article	Code EAN	Désignation	Description	Couleurs	Position	Unité /PCE	PCE / PAL	Consommation	Ép. moy.	S. façade	Quantité	Commande	
784272	5413503616237	Autex	treillis en fibres de verre	blanc + bandes rouges	INT / EXT	55 m²/ROUL	24 ROUL/PAL	1,1 m²/m²	-	m²	m²	rouleaux	

**REMARQUES PARTICULIERES**

1) autres profilés / longueurs / épaisseurs disponibles → voir liste de prix

2) autres couleurs disponibles → voir liste de prix

3) pour usage à l'intérieur uniquement

PRODUIT				CARACTERISTIQUES	CONDITIONNEMENT	CONSOMMATION (sur base ép. moy. application)	QUANTITÉS REQUISES	COMMANDE				
<b>Enduits de finition</b>												
N° d'article	Code EAN	Désignation	Description	Couleurs	Position	Unité /PCE	PCE / PAL	Consommation	Ép. moy.	S. façade	Quantité	Commande
24323	4003982150417	PG2	primer d'accrochage	Vogue / Standard / Classic	EXT	15 kg/seau	24 seaux/PAL	0,25 kg/m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	kg	seaux
40344	réf. 102 - 1,5 mm 5413503583423	SKAP <sup>4,5</sup>	enduit siliconé granuleux	Vogue / Standard / Classic	EXT	25 kg/seau	24 seaux/PAL	2,5-3,0 kg/m <sup>2</sup>	1,5 mm	m <sup>2</sup>	kg	seaux
741433	réf. 104 - 1,5 mm 4003950140709	NOBLO <sup>4,5</sup>	enduit minéral taloché	Standard / Classic	EXT	30 kg/sac	36 sacs/PAL	2,3 kg/m <sup>2</sup>	1,5 mm			sacs
494999	réf. 104 - 1,0 mm 4003950099052	SupraCem PRO <sup>5</sup>	enduit minéral taloché fin	Standard / Classic	INT / EXT	25 kg/sac	48 sacs/PAL	4 kg/m <sup>2</sup>	3 mm			sacs
844233	1,6 mm 5413503618934	SKIN A	enduit siliconé granuleux	anthracite	EXT	20 kg/seau	24 seaux/PAL	3,2 kg/m <sup>2</sup>	1,6 mm	m <sup>2</sup>	kg	seaux
846529	1,6 mm 5413503619023	SKIN G	enduit siliconé granuleux	gris	EXT	20 kg/seau	24 seaux/PAL	3,2 kg/m <sup>2</sup>	1,6 mm			seaux
voir liste de prix		Colormix <sup>5</sup>	concentré de couleur pour PG2 / SKAP	Vogue / Standard / Classic	EXT	1 ou 3 seringues/PAQ		1 PAQ/seau (SKAP/PG2)	-	seaux	paq	paquets
<b>Peintures</b>												
N° d'article	Code EAN	Désignation	Description	Couleurs	Position	Unité /PCE	PCE / PAL	Consommation	Ép. moy.	S. façade	Quantité	Commande
68570	réf. 102 4003982187857	SKAP Protect <sup>5</sup>	peinture siliconée	Standard / Classic	EXT	15 l/seau	24 seaux/PAL	0,2 l/m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	l	seaux
178145	réf. 102 4003950086564	Minerol <sup>5</sup>	peinture minérale aux silicates	Standard / Classic	EXT	12,5 l/seau	32 seaux/PAL	0,2 l/m <sup>2</sup>	-			seaux
58073	réf. 102 4003950049880	Faserfarbe <sup>5</sup>	peinture renforcée de fibres pour rénovation de façade	Standard / Classic	EXT	12,5 l/seau	32 seaux/PAL	0,45 l/m <sup>2</sup> <sup>7</sup>	-	m <sup>2</sup>	l	seaux
voir liste de prix		Fassadol TSR <sup>5,6</sup>	peinture pour teintes sombres	Fassadol TSR	EXT	12,5 l/seau	32 seaux/PAL	0,4 l/m <sup>2</sup> <sup>7</sup>	-	m <sup>2</sup>	l	seaux
<b>Traitements</b>												
N° d'article	Code EAN	Désignation	Description	Couleurs	Position	Unité /PCE	PCE / PAL	Consommation	Ép. moy.	S. façade	Quantité	Commande
55086	0,5 mm 4003950033919	Socket Dicht	enduit d'étanchéité (parties enterrées)	gris-beige	EXT	25 kg/sac	42 sacs/PAL	3,8 kg/m <sup>2</sup>	2,5 mm	m <sup>2</sup>	kg	sacs

**REMARQUES PARTICULIERES**

- 4) autres granulométries disponibles → voir liste de prix
- 5) vérifier la disponibilité des couleurs dans les cartes de coloris respectives
- 6) Le Fassadol TSR nécessite toujours une sous-couche neuve renforcée et blanche (par ex. MiXem Light + Autex + SKAP blanc)
- 7) Consommation pour 2 couches de peinture

**REMARQUES GENERALES**

Consulter les fiches techniques respectives avant les travaux. En cas de doute, contacter le département technique de KnauF. Se référer au guide des cimentages pour connaître les compatibilités entre supports et produits.  
Les consommations sont données à titre indicatif. Celles-ci dépendent de différents facteurs comme l'épaisseur de couche, le support, la technique de mise en œuvre... sans tenir compte des chutes et pertes.  
Redemander régulièrement la dernière version mise à jour.



Vous avez des questions?  
N'hésitez pas à contacter notre service technique.  
**+32 4 273 83 02** # [technics@knauf.com](mailto:technics@knauf.com) # [www.knauf.com](http://www.knauf.com)

**NOTE :**

Ce document est destiné à l'information de notre clientèle. Il annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de KnauF. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes KnauF ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes KnauF ou des produits recommandés par KnauF.