





























ADAGIO HD+ 19 mm Minerale Plafonds



- ADAGIO HD+ 19mm biedt een glad, uniform en duurzaam oppervlak met een unieke krasbestendigheid en de meest heldere witte uitstraling die verkrijgbaar is. Dankzij de uitzonderlijke luchtdoorlaatbaarheid (geen filtereffect) blijft het oppervlak langer wit en helder. De tegel biedt ook een evenwichtige balans tussen geluidsabsorptie en overlangsgeluidisolatie, evenals een hoge lichtreflectie.
- Uitstekende geluidsabsorptie ($0.90 \alpha_w$) in combinatie met een goede overlangsgeluidisolatie (34 dB).
- Voor meerdere akoestische opties, verwijzen wij u naar de ADAGIO HD+ 30 mm en de ADAGIO HD+ 35 mm.
- Uitstekende lichtreflectie: 88%.
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold en Cradle to Cradle Certified® Bronze.
- Ideaal voor individuele kantoren en gangen.

Build on us.



Eigenschappen	Gedetailleerde informatie							
Randafwerkingen		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 	Finesse 		
Dikte (mm)		19	19	19	19	19		
Afmetingen (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625		
Ophangstelsysteem		Zichtbaar demonteerbaar - Systeem C	Zichtbaar demonteerbaar - Systeem C Zichtbaar - Bandraster, demonteerbaar - Systeem I.3 Zichtbaar - Corridor, demonteerbaar - Systeem F.3	Halfverdekt systeem- demonteerbaar - Systeem I.3 Halfverdekt systeem - Bandraster, demonteerbaar - Systeem I.2 Halfverdekt systeem - Corridor, demonteerbaar - Systeem F.2	Verdekt uitneembaar - Systeem A.2 / A.3			
Gewicht		5.2 kg / m ²						
Kleur		 Wit						
Geluidsabsorptie		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ conform EN ISO 11654 - Klasse A						
		Frequentie f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.45	0.75	0.85	0.85	1.00	1.00
		NRC = 0.90 conform ASTM C 423						
Overlangsgeluidisolatie		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 34$ dB conform EN ISO 717-1		CAC = 35 dB conform ASTM E 413-10				
Geluid demping		EN ISO 10140-2 $R_w = 17$ dB conform EN ISO 717-1						
Brandgedrag		Euroclass A2-s1, d0 conform EN 13501-1						
Lichtreflectie		88%						
Warmtegeleiding		$\lambda = 0.060$ W/mk conform EN 12667						
Luchtdoorlaatbaarheid		PM2 (≤ 50 m ³ /hm ²) conform DIN 18177						
Vochtbestendigheid		95% RH						
Clean room		ISO 4 conform EN ISO 14644-1						
Binnenluchtkwaliteit		 A+	 E1	 IACG				
Reiniging								
Duurzaamheid	 EN ISO 14021 49.1% (2024)	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	 M1 MATRIAL 15% RECYCLED CLASS 100% RECYCLED	 cradle to cradle BRONZE	 BLUE ANGEL CERTIFIED www.blauer-engel.de/uz132			