



**KNAUF CYPRUS LTD
ΧΡΙΣΤΟΥ ΖΕΙΠΕΚΚΗ 1
4504 ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ**

07

**SK 13:12/03/2014
THERMOPROSOPSI WHITE**

CYS EN 998-1:2016

**Κονιάμα τοιχοποιίας γενικής χρήσης για εσωτερικές
και εξωτερικές εφαρμογές CSII**

Κλάση πυραντίστασης

A1

Πρόσφυση

0.3N/mm²

Αντοχή σε θλίψη

CSII

Υδατοαπορρόφηση

W0

Διαπερατότητα υδρατμών

μ25

Θερμική αγωγιμότητα

0,83 W/m·K for P = 50%, 0,93 W/m·K for P = 90% (τιμή από πίνακες)

Ανθεκτικότητα

**Αξιολόγηση που βασίζεται στην διάταξη που ισχύουν στον προοριζόμενο τόπο χρήσης
του επιχρίσματος**



**KNAUF CYPRUS LTD
CHRISTOY ZEIPEKKI 1
4504 VASA KELLAKIOY**

07

**SK 13:12/03/2014
THERMOPROSOPSI WHITE**

CYS EN 998-1:2016

**General purpose rendering / plastering mortar (GP) for
external and internal application – CSII**

Reaction to fire

A1

Adhesion

0.3N/mm²

Compressive strength

CS II

Water absorption

W1

Water vapour diffusion coeff

μ25

Thermal conductivity

0,83 W/m·K for P = 50% , 0,93 W/m·K for P = 90% (tab. mean value)

Durability (against freeze / thaw)

Evaluation based on provisions valid in the intended place of use of the mortar