

AQUAPANEL® Tape (10 cm)

Voegstrip van glasvezel met
alkalibestendige coating

Technische fiche

09/2025



Toepassing

AQUAPANEL® Tape (10 cm) is een glasvezel wapeningsband met alkali-bestendige coating. Hij wordt gebruikt om binnenplafonds en -wanden, gevels en buitenplafonds te wapenen.

Verwerking

Voor binnenwanden de voegen vullen met Aquapanel® Joint Filler & Skim Coating White, bij binnen- en buitenplafonds en gevels de voegen vullen met Aquapanel® Joint Filler Grey en de Aquapanel® Tape 10 cm inbedden in de voegmortel.

Verbruik

Ongeveer 2,1 m/m²

Levering / Opslag

- 100 mm brede rollen x 50 m lengte
- 12 rollen / doos
- Op een droge plaats bewaren en beschermen tegen vocht.

Benaming	Eenheid	Waarde
Gewicht / oppervlakte	g/m ²	circa 160
Maaswijdte	mm	4 x 4
Initiële scheurweerstand	N	circa 2200 / 5 cm
Dikte	mm	circa 0,5
Breedte	cm	10
Lengte	m	50
Kleur		blauw

AQUAPANEL®

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Aquapanel Tape 10 cm_K486d_DSP_NL.be

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouwphysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.

Build on us.