

AQUAPANEL® Maxi Screws SB 39 mm

Pour la fixation des AQUAPANEL®
Cement Board

Technische fiche

09/2025



Productbeschrijving

De AQUAPANEL® Maxi Screws zijn speciaal ontwikkeld voor het bevestigen van AQUAPANEL® Cement Board op metalen onderconstructies van verschillende diktes. De schroef is met een verzonken schroefkop voorzien. AQUAPANEL® Maxi Screws kunnen zowel toegepast worden in binnenwand- en plafondbereik (binnen en buiten) als voor geveltoepassingen.

- De AQUAPANEL® Maxi Screws SB 39 zijn geschikt voor de bevestiging van een enkelvoudige beplating.

Alle AQUAPANEL® Maxi Screws zijn bekleed met een roestwerende laag die een corrosiebestendigheid van 720 uur garandeert in een zoutsproei-test. Ze hebben een voor de droogbouw gebruikelijke PH2-aandrijving.

Eigenschappen

De AQUAPANEL® Maxi Screws SB zijn speciaal ontwikkeld voor de bevestiging van AQUAPANEL® Cement Board op metalen onderconstructies (dikte van het metaal: 0,8 tot 2 mm). Deze hebben een boorpunt en verzonken schroefkop.

Verwerking

Afstand tussen de schroeven: 250 mm in gevel- en wandbereik, 170 mm in plafondbereik. We adviseren om een diepteaanslagdraaier te gebruiken.

Verbruik

Gevel of binnenwand: 15 stuks/m², afstand tussen de staanders 600 mm

Plafond: 25 stuks/m², afstand tussen de profielen 300 mm

Benaming	Metalen onderconstructie	
	Dikte van het metaal: 0,8 – 2 mm	
	Enkele beplating	Dubbele beplating
AQUAPANEL® Maxi Screw SB 39	X	

AQUAPANEL®

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Maxi Screws SB 39_K535e_DSP_NL.be

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouwtechnische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er afwiel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.

Build on us.