



PRESTATIEVERKLARING

no. 0217_KNVTYFBK_2016-06-01

- 01_ Unieke identificatie van het producttype: **KNVTYFBK - Blokkenlijm**
- 02_ Beoogd(e) gebruik(en): Fabrieksmatig geproduceerde lijm mortel voor gebruik buiten, binnen of onder het maaiveld in dragende en beperkt dragende constructies van cellenbetonblokken
- 03_ Fabrikant:
N. & B. Knauf et Cie s.c.s./e.c.v.
Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique
Telefoon: +32 4 273 83 30 | Fax: +32 4 273 83 30 | info@knauf.be
- 05_ Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: systeem 2+
- 06_ Geharmoniseerde norm: EN 998-2 : 2010
- Aangemelde instantie(s): Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nordrhein-Westfalen (n° 0778)
- 07_ Aangegeven prestatie:

Druksterkte	M10
Afschuifsterkte	$\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$
Chloridegehalte	$\leq 0,1 \text{ M.}\%$
Brandreactie	A1
Waterabsorptie	$\leq 0,23 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{min}0,5)$
Waterdampdiffusiecoëfficiënt μ	$\mu 15/35$
Thermische geleidbaarheid	$\leq 0,83 \text{ W/m.K}$ for P=50% - $\leq 0,93 \text{ W/m.K}$ for P=90%
Duurzaamheid	Conform EN 998-2, Annex B
Gevaarlijke stoffen	NPD

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Volgens reglement n°305/2011 (EU) wordt deze prestatieverklaring verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bovenvermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Patrick RENARD, Algemeen Directeur Knauf België
Engis, 1/06/2016