



KNAUFCEILING
Solutions

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА HERADESIGN® Macro



HERADESIGN® Macro е еднопластово акустично пано за окачен таван и стена от дървесна вата, свързана с магнезит (ширина на влакното 3 мм).

- Подходящо за зони, които изискват голяма устойчивост на натиск
- Добро звукопоглъщане

Системи за монтаж	A2.1, A2.2	B2.1, B2.2				C2.1	S2.1						
Данни за канта	VK-09	GK	AK-02/5	AK-03	SK-04	SY-02							
		AK-00	AK-02/10		SK-05								
		AK-01	AK-02/20		SK-06								
Размери (мм)	600 x 600, 1200 x 600, възможни са и други размери по запитване.												
Дебелина (мм)	25												
Тегло (кг/м ²)	12,4												
Звукопоглъщане	Дебелина (мм)	TCH (мм)	HERADESIGN® акустична вложка (кг/м ²)	Честоти (Hz), α _s				Цялата серия α _w		Клас			
	25	55	0	125	250	500	1000	2000	4000	NRC		0,65	D
	25	55	25	0,10	0,40	0,85	0,65	0,70	0,75	0,65		0,70(LM)	C
	25	200	0	0,20	0,80	0,95	0,60	0,75	0,75	0,65		0,55(LH)	C
	25	200	25	0,50	0,75	0,50	0,50	0,70	0,75	0,75		0,70(L)	C
Устойчивост на удар с топка	Устойчиво на удар с топка според DIN 18 032 / част 3 или Клас 1A съгласно EN 13964, прил. D												
Клас на горимост	Euroclass B-s1,d0												
Топлопроводимост	λ = 0,09 W/mK според EN 12667												
Влагустойчивост	Подходящо за помещения с постоянна влажност до 90%.												
Приложение	Декоративно и акустично пано за окачен таван и стена за употреба в интериорни пространства, както и покрити площи навън, които не са директно изложени на външни влияния като дъжд и замърсявания.												
Монтаж	Монтажът на акустични пана HERADESIGN® трябва да се извършва през последния етап от строителните работи, при контролирани условия на температура и влажност. Всички строителни дейности, създаващи прах, трябва да бъдат приключени преди монтажа. Складирайте паната на равна повърхност и пазете от влага и прах. Опаковката не предпазва продукта от дъжд. Продуктите HERADESIGN® трябва да бъдат монтирани в строго съответствие с указанията за монтаж и съхранение на Knauf Ceiling Solutions.												
Продуктов код	WW-EN 13168-L4-W2-T2-S2-P2-C13												
Специална информация	<ul style="list-style-type: none"> • Допустими отклонения в номиналните размери : Д - 4, Ш - 2, Д - 2: ± 1 мм, за дължини > 1250 мм Д - 4: ± 2 мм • Максимална промяна в размерите при стандартен климат 23°C/50% относителна влажност : ± 1% 												
Почистване													
Цветове	Стандартни цветове				VD Цветове Vario Design								
	Бял Близък до RAL 9010	Бежов Естествен цвят 13	Гранит	Стомана	Зелен Мрамор	Мед	Дъб	Месинг	Пясъчник	Бетон			
Дълговечност													

Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт.