

F431.pt



Construção em seco

02/2019

Knauf Estrichgrund

Primário base para acabamentos de superfícies absorventes em pavimentos

Descrição do produto

Estrichgrund é um primário concentrado, à base de uma dispersão de resina sintética, texturada e pigmentada e resistente aos álcalis.

Armazenagem

Pode armazenar-se durante 18 meses na embalagem original sem abrir. Deve estar em local fresco e seco e protegido das geadas (+5 °C até +25 °C). Proteger da luz solar direta e do calor. Fechar herméticamente os baldes abertos.

Qualidade

O produto é submetido a um controlo da produção contínuo na fábrica.

Propriedades

- Aplicação interior e exterior
- Concentrado sem solventes
- Pigmentado de cor verde escuro
- Aplicação manual
- Regula a absorção
- Melhora a aderência
- Protege contra a humidade

Campo de aplicação

Aplicação em interior para pavimentos brutos como argamassas e betão sem tratar e antes de aplicar um pavimento seco simples ou composto (por ex. Knauf Brio) ou acabamentos autonivelantes. Também se pode utilizar para aplicar em exterior sobre pavimentos minerais para proteger da humidade.

Aplicar uma preliminar o primário Estrichgrund antes da acabamentoo como:

- Argamassas minerais autonivelantes
- Revestimentos de superfícies (por ex. Acabamento cerâmico)

Aplicação

Suporte

A superfície deverá estar seca (mesmo em exteriores), livre de pó, sujidades ou qualquer outro material como óleos, pinturas, agentes de desencofragem ou agentes dissociador. Deve-se eliminar qualquer fragmento solto ou partículas que possam afetar a aderência e reparar as imperfeições e irregularidades.

Em superfícies difíceis será necessário realizar uma prova prévia in situ.

Preparação

Nota	Estrichgrund não se deve misturar com outras substâncias, materiais, já que pode alterar as propriedades do produto
-------------	---

Na área de aplicação cobrir as superfícies sensíveis aos salpicos, especialmente superfícies de vidro, madeira, metais, pedras naturais e revestimento de pavimentos.

Aplicação

Misturar bem o conteúdo do balde antes de prosseguir com a aplicação. Diluir o primário Estrichgrund em função da superfície a ser aplicada (veja a tabela), aplicar o primário uniformemente em toda a superfície, com trincha ou rolo estendendo-o de modo a que fique uma camada fina.

Retirar o excesso de produto para evitar a formação de pontos brilhantes ou poças.

Limpeza

Limpar todas as ferramentas com água, imediatamente após o seu uso. No caso de salpicos, recomenda-se retirar de forma imediata e com água morna o primário das superfícies contaminadas. Se o produto já estiver seco, pode ser removido com um pano húmido ou similar.

Secagem

Não aplicar nenhum acabamento posterior, até que a superfície esteja completamente seca.

O tempo de secagem mínimo é 12 de horas a uma temperatura ambiente de 20°C e 65% de humidade relativa. Os tempos de secagem, dependem da humidade e da temperatura ambiente, podendo variar os valores indicados em função destes parâmetros.

Em superfícies muito absorventes e/ou uma boa ventilação o tempo de secagem é reduzido.

Deve evitar-se a acumulação de poeiras na superfície, durante o período após a secagem do primário Estrichgrund e antes da aplicação dos revestimentos ou acabamentos.

Temperatura de trabalho

Não se deverá aplicar com temperatura ambiente inferior a +5 °C.

Suporte	Após o revestimento	Proporção recomendada para diluir Estrichgrund: Agua
Solado de hormigón, Pavimento de cimento	Sulfato cálcico ensablado ¹⁾ , Pegamento de juntas ¹⁾	1:1
Pavimento de sulfato cálcico	Pegamento de juntas ¹⁾ , Adhesivo para acabado, Cimento cola para alicatado	
Knauf Brio	Pegamento de juntas ¹⁾ , Adhesivo para acabado, Cimento cola para alicatado	

1) Em suportes muito absorventes, se necessário, aplicar duas mãos. Para superfícies não absorventes, recomenda-se aplicar um primer adequado recomendado pelo fabricante de acordo com o tipo de suporte.

Dados Técnicos

Densidade	Viscosidade	Valor PH
1,0 kg/l	Fluído	ap. 7,5

Consumo de materiais

Untergrund	Consumo aprox. em g/m ² por aplicação
Pavimento básico	150
Pavimento de sulfato cálcico	100
Pavimento prefabricado	50

Os valores indicados no consumo podem variar dependendo do tipo de suporte. O consumo exato só se pode determinar com uma aplicação de prova no objeto individual in situ.

Produto

Descrição	Aplicação	Embalagem	Código	EAN
Estrichgrund	10 kg	36 Cubo/Palet	00005355	4003982020116

Knauf
Telefone de contato:
▶ Tel.: 217 112 750
▶ Fax: 217 112 759

▶ www.knauf.pt

Sistemas de Construção em seco Rua Poeta Bocage, 14 D, 1º C, 1600-581 Lisboa

A documentação técnica encontra-se em constante actualização, será sempre necessário consultar a última versão através da nossa página Web. www.knauf.pt



Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução parcial ou total sem a autorização da Knauf GmbH España. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. As informações técnicas, físicas e demais propriedades mencionadas neste folheto técnico são resultado da nossa experiência utilizando sistemas Knauf e todos os seus componentes que formam um sistema integral. As informações de consumo, quantidades e forma de trabalho provêm da nossa experiência de montagem, mas encontram-se sujeitas a variações que podem ter origem em diferentes técnicas de montagem, etc. Pelas dificuldades inerentes, não foi possível ter em conta todas as normas de construção, regras, decretos e demais escritos que possam afetar o sistema. Qualquer alteração nas condições de montagem, utilização de outro tipo de materiais ou variação das condições sob as quais foi ensaiado o sistema, pode alterar o seu comportamento e neste caso a Knauf não se responsabiliza pelo resultado em consequência do mesmo.