

ROHBODENAUSGLEICH



Rohbodenausgleich



Estroperl®
Druckbelastbare Ausgleichsschüttung aus geblähtem Perlit, nicht wassersaugend. Zum Höhenausgleich und zur Wärmedämmung unter Nass- und Gussasphaltestrichen gemäß DIN 18560-2.
Sack 100 l, Mat.-Nr.: 00086737



Staubex®
Druckbelastbare Ausgleichsschüttung aus geblähtem Perlit. Zum Höhenausgleich und zur Wärmedämmung unter Nass- und Gussasphaltestrichen gemäß DIN 18560-2.
Sack 100 l, Mat.-Nr.: 00077861
Sack 150 l, Mat.-Nr.: 00086759



Staubex® plus
Hochbelastbare gebundene Ausgleichsschüttung. Für den Einsatz unter Nass- und Gussasphaltestrichen. Durch die spezielle, teilweise Ummantelung mit Bitumen verbindet sich Staubex® plus zu einer stabilen und tragfähigen Ausgleichsschicht.
Sack 150 l, Mat.-Nr.: 00582715



S 400 Sprint
Schnelltrocknender zementgebundener Leichtausgleichmörtel unter Estrichen. Als Leichtausgleichmörtel im Innenbereich unter Estrichen nach DIN 18560-2, zum Ausgleich von Unebenheiten, Höhen und Schiefen des Rohbodens und auf dem Rohboden verlegten Kabeln, Installationsrohren und sonstigen Rohrleitungen.
Sack 60 l, Mat.-Nr.: 00691357



Schwere Schüttung
Ausgleichsschüttung aus Naturanhydrit (Körnung 0,5–4 mm). Als Rohbodenausgleich und als Beschwerung von Holzbalkendecken zur Verbesserung des Schallschutzes unter Fließestrich, Fertigteil-estrich sowie dünnschichtiger Fußbodenheizung.
Sack 25 kg
Mat.-Nr.: 00651542



EPO-Leicht
Bestehend aus EPO-Perl und FE-Imprägnierung.
EPO-Perl
Zuschlag für kunstharzgebundenen Leichtausgleichmörtel EPO-Leicht. Ausgleich von Schiefen, Höhenausgleich, Rohrausgleich.
Sack 57 l
Mat.-Nr.: 00820430



FE-Imprägnierung
Als Bindemittel zur Herstellung von Stretto mit Zuschlag Stretto-Sand und EPO-Leicht mit Zuschlag EPO-Perl. Zum Imprägnieren von Rohböden und Estrichen.

1 kg Fass: Mat.-Nr.: 00002871
5 kg Fass: Mat.-Nr.: 00002870
10 kg Fass: Mat.-Nr.: 00002869

