



Kruisverbinder niet gebogen voor UA met CD 60/27

Productbeschrijving

De kruisverbinders zijn vervaardigd in koudgevoormd thermisch verzinkt staal (Z100) met een dikte van 1 mm.

Toepassingsgebied

- Binnen
- Systeemplafond D116

De kruisverbinder wordt ter hoogte van de kruising van het draagprofiel (CD 60/27) en het basisprofiel (UA) geplaatst.

Hij verzekert de goede verbinding van de twee profielen en biedt een goede mechanische stabiliteit aan de structuur.

Contacteer ons

Technische dienst:

- ▶ Tel. : +32 (0) 4 273 83 02
- ▶ technics@knauf.be

- ▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Voor de meest recente versie van dit document, gelieve onze website te raadplegen. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.