




SK LUVN SNP Hospital, Ružomberok,
© Jakub Joachim

KNAUFCEILING
Solutions

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА MEDIGUARD Plain
































MEDIGUARD Plain комбинира добро почистване с отлична устойчивост на микроби, което го прави идеалното решение за всяка среда в здравеопазването.

- Водоотблъскващ
- Устойчив на надраскване
- Ограничава развитието на разширен обхват от бактерии и плесени
- Устойчив на дезинфектанти и може да бъде почистван със суха, влажна или мокра кърпа
- Отговаря на изискванията за риск Зона 4 според NF S 90-351:2013
- Клас ISO 4 за чисти помещения
- Отлично светоотражение (88 %)
- Идеален за помещения в здравеопазването и лаборатории

KNAUFCEILINGSOLUTIONS.COM

YOUR **CEILING**
OUR **SOLUTIONS**

Данни за кантовете		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 				
Дебелина (мм)		15	15	15				
Размери (мм)		600 x 600 1200 x 600	600 x 600	600 x 600				
Система		Видима демонтируема - система C						
Тегло		3.6 kg / m ²						
Цветове		 Бял						
Клас на звукопоглъщане		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.20$ (L) съгласно EN ISO 11654 - Клас E						
		Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.40	0.25	0.15	0.15	0.20	0.30
		NRC = 0.20 съгласно ASTM C 423						
Надлъжна звукоизолация		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 35$ dB съгласно EN ISO 717-1 $CAC = 35$ dB съгласно ASTM E 413-10						
Звукоизолация		EN ISO 10140-2 $R_w = 19$ dB съгласно EN ISO 717-1						
Реакция на огън		Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1 Клас A съгласно ASTM E 84						
Светлоотражение		88%						
Топлопроводимост		$\lambda = 0.060$ W/mk съгласно EN 12667						
Въздухопропускливост		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) съгласно DIN 18177						
Влагоустойчивост		95% RH						
Клас за чисти помещения		ISO 4 съгласно EN ISO 14644-1						
Ниво на риск		Зона 4 (Very High Risk) съгласно NF S 90-351:2013						
Чистота от микроорганизми		M1 съгласно NF S 90-351:2013						
Динамика на обеззаравяване		CP_(0,5)5 съгласно NF S 90-351:2013						
Качество на въздуха								
Почистване								
Антимикробни характеристики		Тествани против: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Streptococcus pneumoniae, Acinobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis						
Дълговечност								
		24%						

В допълнение към нивото на риск, всеки вид стая може да има специфични изисквания към паната за почистване и отделяне на частици във въздушния поток. Поради това пана, които отговарят на изискванията за риск Зона 4, не винаги са подходящи за всички помещения в тази зона.

Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт.