



Finition

04/2016

A9 - Finition plafond

MATÉRIAU

Le **Knauf Finition plafond** est une peinture élastique à base de résines acryliques spéciales pour recouvrir les fissures et crevasses.

STOCKAGE

Le **Knauf Finition plafond** doit être stocké à l'abri du gel, de l'ensoleillement direct, de l'humidité et de la chaleur (5 à 25 °C). Conservé dans ces conditions et dans son emballage d'origine non ouvert, la qualité du produit demeure constante pendant env. 36 mois.

PROPRIÉTÉS

- Convient pour l'intérieur
- Couvre les fissures et crevasses jusqu'à 0,3 mm en une seule couche
- Élasticité et pouvoir couvrant élevés
- Dissimule les petits défauts dans le support
- Résistant à l'eau et aux salissures
- Séchage rapide
- Finition lisse
- Inodore

DOMAINES D'APPLICATION

Le **Knauf Finition plafond** convient particulièrement pour remplir et couvrir des petites fissures capillaires et autres petites fissures stables dans les murs et plafonds. Convient également pour la réparation de joints fissurés entre plaques de plâtre, de fibroplâtre, de ciment, ... Son élasticité empêche les fissures de réapparaître. Les colorants à base aqueuse sont permis.

MISE EN ŒUVRE

Pour toute situation sortant du cadre général de cette fiche technique ou d'ambiguïté dans les prescriptions, consulter le service technique.

TRAVAUX PRÉLIMINAIRES - SUPPORT

Le support doit être propre, stable, sec et exempt de tout élément qui pourrait nuire à la bonne adhérence du produit (poussières, graisses, anciennes peintures peu adhérentes, ...). Réparer les zones endommagées ou les trous à l'aide de produits adéquats. Il est conseillé de traiter préalablement les supports absorbants à l'aide du **Knauf Apprêt Universel**.

MISE EN ŒUVRE

Utiliser un rouleau ou une brosse à poils ras et appliquer en deux couches croisées. Le produit peut être dilué avec max. 5 à 10 % d'eau. L'application d'une peinture est possible après un temps de séchage minimum de 24 heures à 20 °C. Nettoyer les outils et récipients à l'eau claire immédiatement après usage.

REMARQUES

Ne pas appliquer si la température du support et/ou la température ambiante est inférieure à 5°C.

Ne s'applique pas sur des surfaces exposées à une humidité permanente. Ne s'applique pas avec des rouleaux à poils longs ou en mousse.

Préserver le produit du gel et de la chaleur.

CONDITIONNEMENT

Seau de 4 l.

DONNÉES TECHNIQUES

Température d'application :	5-35 °C
Densité :	1,5 ± 0,05 g/cm ³
Consommation par couche :	env. 5 m ² /l
Granulométrie :	< 100 µm
Séchage :	env. 2-3 heures à 20 °C
Couleur :	blanc

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Tenir hors de portée des enfants
- Lire l'étiquette avant utilisation
- Pour de plus amples informations, se référer à la fiche de sécurité correspondante, disponible sur demande ou sur notre site internet: www.repafill.be

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tél.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Reboucheur intérieur_A9_FR_B_04.16_XXXXX

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.