



AMF TOPIQ® Efficient Pro

- AMF TOPIQ® Efficient Pro е пано от много лека каменна вата с модерна, гладка повърхност.
- Най-висок коефициент на звукопоглъщане (1.00 α_w)
- Висок коефициент на светлоотражение (88%)
- ISO 4
- Подходящ за офиси, класни стаи и подземни гаражи



Данни за кантовете Други видове кантове по запитване		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 														
Дебелина (мм)		20	20	20														
Размери (мм) Други размери по запитване		600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600														
Система		Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система С																
Тегло		3.1 кг/м ²																
Цвят		Бял																
Звукопоглъщане		EN ISO 354 $\alpha_w = 1.00$ съгласно EN ISO 11654 - Клас А Честота f (Hz) <table border="1"> <tr> <td></td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>α_p</td> <td>0.45</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>0.95</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </table> NRC = 0.95 съгласно ASTM C 423				125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.90	1.00	0.95	1.00	1.00
	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.45	0.90	1.00	0.95	1.00	1.00												
Надлъжна звукоизолация		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 25$ dB съгласно EN ISO 717-1																
Звукоизолация		EN ISO 10140-2 $R_w = 15$ dB съгласно EN ISO 717-1																
Реакция на огън		Euroclass A1 съгласно EN 13501-1																
Светлоотражение		88%																
Влагоустойчивост		100% RH																
Чисти помещения		ISO 4 съгласно EN ISO 14644-1																
Качество на въздуха		 A	 E1	 IAC														
Почистване																		
Дълговечност		 28.4%	 EC 1272/2008 Annex 0	 M1														

Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт.